

Pannello di ripartizione MD-DCS 19" 2U, 8x 6/12 porte

per accettare 8 moduli MD-DCS Snap-In



Descrizione

Robusto alloggiamento in acciaio con coperchio 19"/2U, verniciatura a polvere nera RAL 9005.
Preassemblato per l'installazione diretta in rack di rete e server. Accetta fino a 8 moduli MD-DCS Snap-In e/o coperture cieche.
Consente di variare la densità delle porte e le combinazioni di connettori tra LCD, SCD e MTP.
Sistema modulare e scalabile per densità di fibre variabili da 12 fibre (SCD) a 288 fibre (MTP) per RU.

Applicazione

Piattaforma modulare e scalabile a media densità per sale server e centri dati.
Densità di porte variabile fino a 96 porte LCD o 48 porte MTP.
Ciò consente di utilizzare fino a 192 fibre con LCD o 576 fibre con MTP₁₂ per unità di altezza.

Proprietà generali

Acceptance capacity	8 moduli Snap-In MD-DCS
System	MD-DCS
Dimensioni esterne	2 U, 88.1 mm x 482.6 mm x 292.5 mm
Alloggiamento	Acciaio verniciato a polvere nera, fissaggio integrato 19"/2U sul lato anteriore
Ingresso cavi	posteriore sinistro e destro con ingressi cavi M15, M20 e M25 pre-stampati - questi fori pre-stampati possono essere aperti se necessario
Cassetto estraibile	no

Ambito di consegna

Pannello da 19"/2U (staffe di montaggio da 19") con
piastra di supporto cavi integrata
(senza moduli plug-in)
Viti, dadi a gabbia, fascette per cavi, strisce di nastro velcro

Versioni

Codice art.	Prodotto	Peso [kg]	Unità di imballaggio	GTIN / EAN
476116	Pannello di ripartizione MD-DCS 19" 2U, 8x 6/12 porte	4,7 kg	1 pc.	40393910216332

