

## Baies réseau Standard DNRS

19"/27U, 42U

avec porte avant en verre et porte arrière



### Description

Les Dätwyler Network Racks Standard (DNRS) sont des armoires de 19 pouces avec un cadre en acier soudé robuste, disponibles en hauteur de 42U et dans les couleurs RAL 7035 (gris clair) et RAL 9005 (noir).

Elles disposent d'une porte avant perforée et d'une porte arrière perforée divisée verticalement avec un taux de perforation de 86%, assurant une circulation d'air optimale et une accessibilité facile. Toutes les portes sont équipées d'une serrure à poignée tournante, d'un profil DIN et d'une clé universelle 333, offrant un angle d'ouverture allant jusqu'à 180°.

Les portes peuvent être suspendues à droite ou à gauche et peuvent être facilement changées si nécessaire.

Avec une capacité de charge allant jusqu'à 800 kilogrammes et des options de gestion des câbles flexibles, ces racks sont très polyvalents. Des hauteurs et configurations supplémentaires sont disponibles sur demande.

### Application

Les racks DNRS sont adaptés aux salles réseau et aux environnements informatiques nécessitant une organisation fiable des équipements réseau et des composants IT.

Grâce à leur conception modulaire et à leurs fonctionnalités de sécurité, ils s'intègrent facilement aux infrastructures informatiques existantes.

Ces racks offrent une solution pratique pour les bureaux et les petits centres de données, garantissant le stockage sécurisé et la protection des équipements.

## Propriétés mécaniques

Châssis de base	Châssis en tôle d'acier soudé (1.5 mm)
Porte avant	Verre de sécurité teinté en une seule pièce
Système de verrouillage de la porte avant	1 point
Porte arrière	Acier inox en une seule pièce
Système de verrouillage de la porte arrière	1 point
Démonté	non
Panneaux latéraux	Amovibles, serrures avec clé universelle
Panneaux haut	Plaque de couverture standard (fixe) avec des ouvertures débroschables : 4 x entrées de câbles ronds Ø 100 mm, une entrée de câble à l'arrière (300 x 100 mm), une ouverture pour l'unité de ventilation et 2 x entrées de câbles latérales (500 x 115 mm).
Panneaux bas	Plaque de base standard (fixe) avec des ouvertures débroschables : une entrée de câble à l'arrière (300 x 100 mm), une ouverture pour l'unité de ventilation et 2 x entrées de câbles latérales (500 x 115 mm).
Profil de montage	2 paires de profilés verticaux 19", avant/arrière, réglables en profondeur de l'intérieur, avec étiquette U
Pied	Jeu de pieds réglables de série
Mise à la terre	kit de mise à la terre plat pré-installé
Indice de protection	IP20
Juxtaposable	oui
Capacité de charge	800 kg

## Contenu de la livraison

Livré avec 28 kits de montage (vis, écrous cage, rondelles).  
Entièrement assemblée et emballée, y compris les instructions d'installation.

## Versions

Número de matériau	Produit	Hauteur [U]	Hauteur [mm]	Largeur [mm]	Profondeur [mm]	Couleur	Poids [kg]	Unité d'emballage	GTIN / EAN
195532	Baie réseau Standard DNRS	42	1 978	800	800	noire	113 kg	1 pc.	40393910198614
195537	Baie réseau Standard DNRS	42	1 978	800	800	gris clair	113 kg	1 pc.	40393910198560
195539	Baie réseau Standard DNRS	42	1 978	800	800	gris clair	113 kg	1 pc.	40393910198546
41975600ZY	Baie réseau Standard DNRS	27	1 311	800	800	gris clair	65 kg	1 pc.	40393910418750
41902000ZY	Baie réseau Standard DNRS	27	1 311	800	1 000	noire	90 kg	1 pc.	40393910223804
41920100ZY	Baie réseau Standard DNRS	33	1 578	800	1 000	gris clair	108 kg	1 pc.	40393910087345
195400	Baie réseau Standard DNRS	42	1 978	800	800	gris clair	116 kg	1 pc.	40393910199826
19697800ZY	Baie réseau Standard DNRS	42	1 978	800	800	noire	116 kg	1 pc.	40393910091243
195401	Baie réseau Standard DNRS	42	1 978	800	1 000	gris clair	120 kg	1 pc.	40393910199819
19698000ZY	Baie réseau Standard DNRS	42	1 978	800	1 000	noire	120 kg	1 pc.	40393910091229
41914500ZY	Baie réseau Standard DNRS	42	1 978	800	1 200	gris clair	110 kg	1 pc.	40393910422597

Autres couleurs / dimensions disponibles sur demande

Sous réserve de modifications techniques

A partir de 2025-07-10 14:14:59