

Netzwerk-Racks Standard DNRS

19"/27HE, 42HE

mit Glas-Fronttür und Rücktür



Beschreibung

Die Dätwyler Network Racks Standard (DNRS) sind 19-Zoll-Schränke mit einem robusten, geschweißten Stahlrahmen, erhältlich in einer Höhe von 27HE oder 42HE und in den Farben RAL 7035 (hellgrau) und RAL 9005 (schwarz).

Sie verfügen über eine perforierte Fronttür und eine vertikal geteilte perforierte Rücktür mit einer Perforationsrate von 86%, die eine optimale Luftzirkulation und einfache Zugänglichkeit gewährleistet. Alle Türen sind mit einem Drehgriffschloss, DIN-Profil und einem Universal-Schlüssel 333 ausgestattet, mit einem Öffnungswinkel von bis zu 180°.

Die Türen können auf der rechten oder linken Seite angeschlagen und bei Bedarf leicht gewechselt werden.

Mit einer Tragfähigkeit von bis zu 800 Kilogramm und flexiblen Kabelmanagementoptionen sind diese Racks äußerst vielseitig. Weitere Höhen und Konfigurationen sind auf Anfrage erhältlich.

Anwendung

Die DNRS-Racks eignen sich für den Einsatz in Netzwerkräumen und IT-Umgebungen, in denen eine zuverlässige Organisation von Netzwerkgeräten und IT-Komponenten benötigt wird.

Durch ihre modulare Bauweise und Sicherheitsfunktionen lassen sie sich gut in bestehende IT-Infrastrukturen integrieren.

Die Racks sind eine praktische Lösung für Büros und kleinere Rechenzentren zur sicheren Aufbewahrung und zum Schutz von Geräten.

Mechanische Eigenschaften

Grundrahmen	Geschweißter Stahlblechrahmen (1,5 mm)
Fronttür	Einteiliges, getöntes Sicherheitsglas
Verriegelungssystem der Fronttür	1-Punkt
Rücktür	Einteiliges Stahlblech
Verriegelungssystem der Rücktür	1-Punkt
Zerlegt	nein
Seitenwände	Abnehmbar, Schlösser mit Universalschlüssel
Dachplatte	Standard Deckelplatte (fest) mit ausbrechbaren Öffnungen: 4 x runden Kabeleinführungen Ø 100 mm, einer Kabeleinführung hinten (300 x 100 mm), einer Öffnung für die Lüftungseinheit und 2 x seitlichen Kabeleinführungen (500 x 115 mm).
Bodenplatte	Standard Bodenplatte (fest) mit ausbrechbaren Öffnungen: einer Kabeleinführung hinten (300 x 100 mm), einer Öffnung für die Lüftungseinheit und 2 x seitlichen Kabeleinführungen (500 x 115 mm).
Befestigungsprofil	2 Paar 19-Zoll-Vertikalprofile vorne/hinten mit HE-Markierungen, stufenlos von innen verstellbar
Füße	4 Nivellierfüße als Standard
Erdung	vorinstallierter Flacherdungssatz
Schutzklasse	IP20
Anreihbar	ja
Maximale Traglast [kg]	800 kg

Lieferumfang

Wird mit 28 Befestigungsätzen (Schrauben, Käfigmuttern, Unterlegscheiben) geliefert. Vormontiert und verpackt, inklusive Montageanleitung.

Versionen

Artikelnummer	Produkt	Höhe [HE]	Höhe [mm]	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Farbe	Gewicht [kg]	Verpackungseinheit	GTIN / EAN
195532	Netzwerk-Rack Standard DNRS	42	1.978	800	800	schwarz	113 kg	1 Stk.	40393910198614
195537	Netzwerk-Rack Standard DNRS	42	1.978	800	800	lichtgrau	113 kg	1 Stk.	40393910198560
195539	Netzwerk-Rack Standard DNRS	42	1.978	800	800	lichtgrau	113 kg	1 Stk.	40393910198546
41975600ZY	Netzwerk-Rack Standard DNRS	27	1.311	800	800	lichtgrau	65 kg	1 Stk.	40393910418750
41902000ZY	Netzwerk-Rack Standard DNRS	27	1.311	800	1.000	schwarz	90 kg	1 Stk.	40393910223804
41920100ZY	Netzwerk-Rack Standard DNRS	33	1.578	800	1.000	lichtgrau	108 kg	1 Stk.	40393910087345
195400	Netzwerk-Rack Standard DNRS	42	1.978	800	800	lichtgrau	116 kg	1 Stk.	40393910199826
19697800ZY	Netzwerk-Rack Standard DNRS	42	1.978	800	800	schwarz	116 kg	1 Stk.	40393910091243
195401	Netzwerk-Rack Standard DNRS	42	1.978	800	1.000	lichtgrau	120 kg	1 Stk.	40393910199819
19698000ZY	Netzwerk-Rack Standard DNRS	42	1.978	800	1.000	schwarz	120 kg	1 Stk.	40393910091229
41914500ZY	Netzwerk-Rack Standard DNRS	42	1.978	800	1.200	lichtgrau	110 kg	1 Stk.	40393910422597

Andere Farben / Konfigurationen auf Anfrage