

Netwerkkasten Standaard DNRS

19"/27U, 42U

met glazen voordeur en achterdeur



Beschrijving

De Dätwyler Network Racks Standard (DNRS) zijn 19-inch kasten met een stevig, gelast stalen frame, beschikbaar in een hoogte van 42U en in de kleuren RAL 7035 (lichtgrijs) en RAL 9005 (zwart).

Ze zijn voorzien van een perforerde voordeur en een verticaal verdeelde perforerde achterdeur met een perforatiepercentage van 86%, wat zorgt voor optimale luchtstroom en gemakkelijke toegankelijkheid. Alle deuren zijn uitgerust met een draaigreep-slot, DIN-profiel en een universele sleutel 333, met een openingshoek van maximaal 180°.

De deuren kunnen aan de rechter- of linkerzijde worden gemonteerd en kunnen indien nodig eenvoudig worden gewijzigd.

Met een draagvermogen van maximaal 800 kilogram en flexibele kabelbeheeropties zijn deze racks zeer veelzijdig.

Extra hoogtes en configuraties zijn op aanvraag beschikbaar.

Toepassing

De DNRS-racks zijn geschikt voor gebruik in netwerklokalen en IT-omgevingen waar een betrouwbare organisatie van netwerkapparatuur en IT-componenten vereist is.

Dankzij hun modulaire ontwerp en beveiligingsfuncties kunnen ze eenvoudig worden geïntegreerd in bestaande IT-infrastructuren.

De racks bieden een praktische oplossing voor kantoren en kleine datacenters en zorgen voor de veilige opslag en bescherming van apparatuur.

Mechanische eigenschappen

Constructie	Gelast frame in plaatstaal (1.5mm)
Deuren voor	Eén stuk, getint veiligheidsglas
Slot systeem van de voordeur	1-punt
Deuren achter	Eindelijk plaatstaal
Slot systeem van de achterdeur	1-punt
Zijwanden	Afneembaar, sloten met universele sleutel
Dakpaneelen	Standaard dekselplaat (vast) met uitneembare openingen: 4 x ronde kabelinvoeren Ø 100 mm, één kabelinvoer aan de achterkant (300 x 100 mm), één opening voor de ventilatie-eenheid en 2 x zij kabelinvoeren (500 x 115 mm).
Bodempanelen	Standaard bodemplaat (vast) met uitneembare openingen: één kabelinvoer aan de achterkant (300 x 100 mm), één opening voor de ventilatie-eenheid en 2 x zij kabelinvoeren (500 x 115 mm).
Montageprofielen	2 paar 19" verticale profielen, voor / achter, traploos in diepte verstelbaar van binnenuit, met U-label
Nivelleervoeten	Set nivelleervoeten als standaard
Aarding	voorgeïnstalleerde platte aardingskit
Beschermingsklasse	IP20
Koppelbaar	ja
Laadvermogen [kg]	800 kg

Leveringsomvang

Wordt geleverd met 28 montagekits (schroeven, kooimoeren, ringen).
Volledig geassembleerd en verpakt, met inbegrip van de installatie-instructies.

Versies

Materiaalnummer	Artikel	Hoogte [U]	Hoogte [mm]	Breedte [mm]	Diepte [mm]	Kleur	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid	GTIN / EAN
195532	Netwerkkast Standaard DNRS	42	1.978	800	800	zwart	113 kg	1 stk.	40393910198614
195537	Netwerkkast Standaard DNRS	42	1.978	800	800	lichtgrijs	113 kg	1 stk.	40393910198560
195539	Netwerkkast Standaard DNRS	42	1.978	800	800	lichtgrijs	113 kg	1 stk.	40393910198546
41975600ZY	Netwerkkast Standaard DNRS	27	1.311	800	800	lichtgrijs	65 kg	1 stk.	40393910418750
41902000ZY	Netwerkkast Standaard DNRS	27	1.311	800	1.000	zwart	90 kg	1 stk.	40393910223804
41920100ZY	Netwerkkast Standaard DNRS	33	1.578	800	1.000	lichtgrijs	108 kg	1 stk.	40393910087345
195400	Netwerkkast Standaard DNRS	42	1.978	800	800	lichtgrijs	116 kg	1 stk.	40393910199826
19697800ZY	Netwerkkast Standaard DNRS	42	1.978	800	800	zwart	116 kg	1 stk.	40393910091243
195401	Netwerkkast Standaard DNRS	42	1.978	800	1.000	lichtgrijs	120 kg	1 stk.	40393910199819
19698000ZY	Netwerkkast Standaard DNRS	42	1.978	800	1.000	zwart	120 kg	1 stk.	40393910091229
41914500ZY	Netwerkkast Standaard DNRS	42	1.978	800	1.200	lichtgrijs	110 kg	1 stk.	40393910422597

Andere kleuren / afmetingen beschikbaar op aanvraag