

Boîtier breakout OV-S

19"/1 U, OM4, LSH/PC

avec adaptateurs, bande d'étiquetage et kit de montage



Description

Pour la terminaison des câbles à fibre optique préassemblés.
Equippé d'un maximum de 12 / 24 adaptateurs FO.

Propriétés générales

System	OV-S breakout
Dimensions extérieures	1 U, 42 mm x 482.2 mm x 245 mm
Boîtier	entièrement en métal, noir, tiroir extractible avec un mécanisme de verrouillage, le panneau permet un montage réglable en profondeur (en 5 pas, au maximum 50 mm)
Couleur (avant)	similaire à RAL 7035, similaire à RAL 9005 ou acier inoxydable
Impression	nombres (impression en sérigraphie) sur la plaque frontale
Entrée de câble	à l'arrière à gauche et à droite avec entrées de câble pré-tamponnées M15, M20 et M25 - ces trous pré-tamponnés peuvent être ouverts si nécessaire
Décharge de traction	avec un serre-câble et presse-étoupe à vis (M20)
Capacité	jusqu'à 24 fibres
Bande d'étiquetage incluse	oui
Kit de montage inclus	oui
Tiroir extractible	oui
Tiroir rabattable	non

Propriétés optiques

Embout de polissage	PC 0°
Classe de fibres	Multimode
Catégorie de fibres	OM4
Adapter	LSH/PC
Couleur de l'adaptateur	violet bruyère

Contenu de la livraison

Boîtier breakout
deux entrées de câble
des adaptateurs FO, fixés par des vis
- bande d'étiquettes
- kit de montage

Versions

Numéro de matériau	Produit	Couleur (panneau avant)	Nombre d'adaptateurs	Orientation de l'adaptateur	Poids [kg]	Unité d'emballage	GTIN / EAN
41547601ZY	Boîtier breakout OV-S 24xLSH/PC	gris clair	24	vertical	2,86 kg	1 pc.	40393910009644

Variantes sur demande



Sous réserve de modifications techniques

A partir de 2024-04-19 07:08:49