

Breakout paneel OV-S

19"/1 U, OS2, ST/PC

met adapters en montageset



Beschrijving

Voor de afsluiting van voor-geconfectioneerde glasvezelkabels.
Uitgerust met een maximum van 12 / 24 FO adapters.

Algemene eigenschappen

System	OV-S breakout
Buitenste afmetingen	1 U, 42 mm x 482.2 mm x 245 mm
Behuizing	volledig in metaal, zwart, uittrekbare lade met een vergrendelingsmechanisme, het paneel laat een in de diepte verstelbare montage toe (in 5 stappen, maximaal 50 mm)
Kleur (vooraan)	gelijkaardig aan RAL 7035, similar to RAL 9005 or stainless steel
Opdruk	getallen (zeefdruk) op de frontplaat
Kabelinvoer	links en rechts achteraan met voorgeperste kabelinvoeren M15, M20 en M25 - deze voorgeperforeerde gaten kunnen naar behoefte worden geopend.
Trekontlasting	met een kabelbinder en kabelwartel met schroefdraad (M20)
Capaciteit	tot 24 vezels
Inclusief labelstrip	geen
Montageset inbegrepen	ja
Uittrekbare lade	ja
Vouwbare lade	geen

Optische eigenschappen

Ferrule polishing	PC 0°
Vezelklasse	Singlemode
Vezel categorie	OS2
Adapter	ST/PC
Kleur adapter	blauw

Leveringsomvang

Breakout paneel met
- twee rechte kabelinvoeren
- FO adapters, bevestigd door middel van schroeven
- bevestigingsset

Versies

Materiaalnummer	Artikel	Kleur (Frontplate)	Antaal Adapters	Adapter oriëntatie	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid	GTIN / EAN
41527403ZY	Breakout paneel OV-S 6xST/PC	lichtgrijs	6	verticaal	2,72 kg	1 stk.	40393910012026

Materiaalnummer	Artikel	Kleur (Frontplate)	Antaal Adapters	Adapter oriëntatie	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid	GTIN / EAN
41527603ZY	Breakout paneel OV-S 12xST/PC	lichtgrijs	12	verticaal	2,76 kg	1 stk.	40393910011999
41527903ZY	Breakout paneel OV-S 24xST/PC	lichtgrijs	24	verticaal	2,84 kg	1 stk.	40393910011968

Varianten op aanvraag



Onder voorbehoud van technische wijziging

Vanaf 2024-04-19 07:08:49