

Scatola di derivazione OV-S

19"/1 U, OS2, ST/PC

con adattatori e set di montaggio



Descrizione

Per la terminazione di cavi in fibra ottica preassemblati.
Caricato con un massimo di 12 / 24 adattatori FO.

Proprietà generali

System	OV-S breakout
Dimensioni esterne	1 U, 42 mm x 482.2 mm x 245 mm
Alloggiamento	lamiera, nero, cassetto estraibile con meccanismo di bloccaggio, la scatola consente un montaggio regolabile in profondità (5 passi, massimo 50 mm)
Piastra frontale	simile a RAL 7035, simile a RAL 9005 o acciaio inox
Impronta	numeri (serigrafia) sul frontespizio
Ingresso cavi	posteriore sinistro e destro con ingressi cavi pre-stampati M15, M20 e M25 - questi fori pre-stampati possono essere aperti se necessario
Scarico della trazione	con fascetta e pressacavo avvitato (M20)
Capacità	fino a 24 fibre
Striscia di etichettatura inclusa	no
Set di montaggio incluso	sì
Cassetto estraibile	sì
Cassetto pieghevole	no

Proprietà ottiche

Ferrule polishing	PC 0°
Classe di fibra	Singlemode
Categoria di fibra	OS2
Adapter	ST/PC
Colore dell'adattatore	blu

Ambito di consegna

Scatola di derivazione con
- due ingressi per cavi diritti
- Adattatori FO, fissati con viti
- set di montaggio

Versioni

Codice art.	Prodotto	Colour (Frontplate)	Number of adapters	Orientamento adattatore	Peso [kg]	Unità di imballaggio	GTIN / EAN
41527403ZY	Scatola di derivazione OV-S 6xST/PC	grigio chiaro	6	vertical	2,72 kg	1 pc.	40393910012026

Codice art.	Prodotto	Colour (Frontplate)	Number of adapters	Orientamento adattatore	Peso [kg]	Unità di imballaggio	GTIN / EAN
41527603ZY	Scatola di derivazione OV-S 12xST/PC	grigio chiaro	12	vertical	2,76 kg	1 pc.	40393910011999
41527903ZY	Scatola di derivazione OV-S 24xST/PC	grigio chiaro	24	vertical	2,84 kg	1 pc.	40393910011968

Varianti su richiesta.



Con riserva di modifiche tecniche

A partire da 2024-04-19 07:08:49