

# Caja de empalme OV-S

19"/1 U, G50/125 OM2, SCD/PC

con adaptadores y pigtails



## Descripción

Para la terminación de cables de fibra óptica.

Equipado con adaptadores de FO, listos para empalme con pigtails preparados (de 2m, código de color: IEC 60304).

## Propiedades generales

|                                  |                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| System                           | OV-S splice                                                                                                                                                      |
| Dimensiones exteriores           | 1 U, 42 mm x 482.2 mm x 245 mm                                                                                                                                   |
| Carcasa                          | hoja de metal, negro, cajón extraíble con mecanismo de bloqueo, la caja permite un montaje ajustable en profundidad (5 pasos, máximo 50 mm)                      |
| Color (frente)                   | similar a RAL 7035, similar a RAL 9005 o acero inoxidable                                                                                                        |
| Impreso                          | números (en serigrafía) en la placa                                                                                                                              |
| Entrada de cable                 | En la parte posterior izquierda y derecha con entradas de cable preestampadas M15, M20 y M25 - estos orificios preestampados se pueden abrir según sea necesario |
| Manejo de tensión                | con cintillo de nylon y conector glándula roscado (M20)                                                                                                          |
| Capacidad                        | hasta 48 fibras                                                                                                                                                  |
| Incluye tira de etiquetado       | no                                                                                                                                                               |
| Juego de montaje incluido        | no                                                                                                                                                               |
| Protectores de empalme incluidos | no                                                                                                                                                               |
| Cajón extraíble                  | sí                                                                                                                                                               |
| Cajón plegable                   | no                                                                                                                                                               |

## Propiedades ópticas

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Pulido de férulas                 | PC 0°     |
| Clase de fibra                    | Multimode |
| Tipo de fibra                     | G50/125   |
| Categoría de fibra                | OM2       |
| Código de colores                 | IEC 60304 |
| Adapter                           | SCD/PC    |
| Color del adaptador               | beige     |
| Material de la férula             | Zirconia  |
| Pérdida de inserción (IL), máxima | 0,25 dB   |
| Pérdida de inserción (IL), típica | 0,12 dB   |
| Pérdida de retorno (RL), mínima   | 30 dB     |
| Pérdida de retorno (RL), típica   | 35 dB     |

## Alcance de la entrega

- Caja de empalme con
- dos entradas rectas para cable
  - una glándula atornillable M20
  - pigtails coloreados con reporte de medición
  - adaptadores para fibra sujetos con tornillos
  - bandejas de empalme con cubierta
  - Soporte de empalme para 12 protectores de empalme de engaste

## Versiones

| Número de material | Prodotto                       | Color (frontal) | Número de adaptadores | Orientación del adaptador | Pigtails | Peso [kg] | Unidad de embalaje | GTIN / EAN     |
|--------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|----------|-----------|--------------------|----------------|
| 41536600ZY         | Caja de empalme OV-S 6xSCD/PC  | negro           | 6                     | vertical                  | 12 x SC  | 2,78 kg   | 1 pza.             | 40393910010930 |
| 41522300ZY         | Caja de empalme OV-S 6xSCD/PC  | gris claro      | 6                     | vertical                  | 12 x SC  | 2,78 kg   | 1 pza.             | 40393910012996 |
| 41536800ZY         | Caja de empalme OV-S 12xSCD/PC | negro           | 12                    | vertical                  | 24 x SC  | 2,93 kg   | 1 pza.             | 40393910010916 |
| 41522700ZY         | Caja de empalme OV-S 12xSCD/PC | gris claro      | 12                    | vertical                  | 24 x SC  | 2,92 kg   | 1 pza.             | 40393910012910 |
| 41537100ZY         | Caja de empalme OV-S 24xSCD/PC | negro           | 24                    | vertical                  | 48 x SC  | 3,18 kg   | 1 pza.             | 40393910010879 |
| 41523100ZY         | Caja de empalme OV-S 24xSCD/PC | gris claro      | 24                    | vertical                  | 48 x SC  | 3,18 kg   | 1 pza.             | 40393910012835 |

Variantes sobre pedido.



