

Panneau de brassage CSA Plus 24/8

blindé, avec 24 modules RJ45, Catégorie 6_A (IEC)

convient pour 10GBase-T



Panneau de brassage CSA Plus 24/8 Cat.6A (IEC), blindé

Description

Panneau de brassage blindé, 19"/1U, pour la transmission des signaux analogiques et numériques de voix, de vidéo et de données. En combinaison avec des câbles de données Cat.6A, 7 or 7A le panneau de brassage convient pour toutes les applications jusqu'à la Classe EA (500 MHz), y compris 10 Gigabit Ethernet. Conçu pour garder aussi faible que possible l'influence électromagnétique des câbles de données adjacentes et pour respecter les valeurs limites requises pour diaphonie étrangère (Alien Crosstalk). Utilisable pour Power over Ethernet (PoE) / PoE+ selon IEEE 802.3at.

Propriétés générales

Avec / Sans modules	Avec RJ45 Cat. 6 _A
Design	droit
Nombre de ports	24
Dimensions extérieures	1 U,
Boîtier	métal solide, gris, similaire à RAL 7035, attachement de la couverture et le contact de blindage simultanés à l'aide de deux vis
Décharge de traction	Décharge de traction: avec clip de câble et serre-câble

Propriétés électriques

Catégorie	6A (IEC)
Blindage	blindé

Propriétés mécaniques

Type de connexion	LSA
Filtrée	oui
Méthode de montage	482.6 mm (19 inch) mounting
Type de connecteur	RJ45 8(8)

Normes

Cat./Classe	Cat.6 _A / Class E _A
-------------	---

Versions

Numéro de matériau	Produit	Couleur	Poids [kg]	Unité d'emballage	GTIN / EAN
417980	Panneau de brassage CSA Plus 24/8 avec 24x module RJ45 Cat.6 _A (IEC)	gris clair	1,64 kg	1 pc.	40393910165685

