

Panneau de brassage KS 24x

pour 24 modules avec fixation Keystone

blindé



Panneau de brassage KS 24x, blindé

Description

Panneau de brassage blindé, 19"/1U, pour jusqu'à 24 modules avec fixation Keystone.

Des modules snap-in peuvent être facilement insérés dans le panneau de brassage.

Des ports inutilisés peuvent être couverts avec des bouchons pour emplacement vide. Datwyler recommande le panneau de brassage MGK 24x pour les modules PS-GG45 7A. Panneau ayant fait en matériel retardateur de flamme, évalué UL94V-0, en combinaison avec de l'acier inoxydable et une décharge de traction pour le câble.

Face avant gris, similaire à RAL 7035, ou noir, similaire à RAL 9005.

Décharge de traction avec un serre-câble.

Livraison sans modules.

Application

Convient pour les modules Datwyler suivants:

- module RJ45 KS-T Plus 1/8 Cat.6A, blindé
- module RJ45 KS-TC Plus Cat.6A (IEC), blindé
- module RJ45 MS-C6A 1/8 Cat.6A 180°-K, blindé
- module RJ45 KU Plus 1/8 Cat.6A, non blindé
- module RJ45 KS-TS 1/8 Cat.6/EA, blindé
- module RJ45 KS-T 1/8 Cat.6/EA, blindé
- modules RJ45 KU-T 1/8 Cat.6 / Cat.5e, non blindé

Propriétés générales

Avec / Sans modules	Sans modules
Design	droit
Nombre de ports	24
Dimensions extérieures	1 U, 44 mm x 482 mm x 160 mm

Propriétés électriques

Blindage	blindé
----------	--------

Versions

Numéro de matériau	Produit	Couleur	Poids [kg]	Unité d'emballage	GTIN / EAN
418019	Panneau de brassage KS 24x, 19"/1U , pour 24x des modules RJ45 Keystone, FTP (livraison sans modules)	noire	0,91 kg	1 pc.	40393910165388
418020	Panneau de brassage KS 24x, 19"/1U , pour 24x des modules RJ45 Keystone, FTP (livraison sans modules)	gris clair	0,93 kg	1 pc.	40393910165371



Sous réserve de modifications techniques

A partir de 2025-03-20 13:50:19