

FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC

G50/125 OM2, Duplex Fig. 0




Imagen similar

Descripción

Datwyler ofrece una amplia gama de conectores terminados para las necesidades individuales de los clientes.

Construcción

Cable	Duplex Fig. 0
Color de la funda exterior	anaranjado
Construcción del cable	I-V(ZN)HH (5.0x3.0mm)
Material exterior de la vaina	LSZH

Propiedades generales

Temperatura de funcionamiento	-10 °C - +60 °C
-------------------------------	-----------------

Propiedades ópticas

Reproducibilidad de la IL	máximo +/- 0.1dB
Vida	1000 conexiones con valores de atenuación estables
Tipo de fibra	G50/125 OM2
Material de la férula	Zirconia
Connector type side A	LCD/PC
IL máximo, conector A	0,25 dB
IL típico, conector A	0,15 dB
RL minimal, conector A	30 dB
RL típico, conector A	35 dB
Grado IEC61755, conector A (mejor que)	Bm2m
Conector estándar A	IEC 61754-20
Connector type side B	SCD/PC
IL máximo, conector B	0,25 dB
IL típico, conector B	0,15 dB
RL minimal, conector B	30 dB
RL típico, conector B	35 dB
Grado IEC61755, conector B (mejor que)	Bm2m
Conector estándar B	IEC 61754-4

Propiedades mecánicas

Carga de tracción (IEC 60794-1-21 E1 0,33% de elongación de fibra reversible)	200 N
Flexión (IEC 60794-1-21 E11, atenuación de fibra reversible)	≤ 0,5 dB
Resistencia al aplastamiento (IEC 60794-1-21 E3, atenuación reversible de fibra)	≤ 0,2 dB
Retención del cable del conector	100 N
Torsión (IEC 60794-1-21 E7, atenuación de fibra reversible)	≤ 0,1 dB

Estándares

Impacto	IEC 60794-1-21 E4
Doblamiento repetido	IEC 60794-1-21 E6

Versiones

Número de material	Prodotto	Longitud (m)	Polaridad	Peso [kg]	GTIN / EAN
421351	FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM2	1	A - B	0,04 kg	40393910160895
421352	FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM2	2	A - B	0,06 kg	40393910160888
421353	FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM2	3	A - B	0,08 kg	40393910160871
421354	FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM2	4	A - B	0,1 kg	40393910160864
421355	FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM2	5	A - B	0,12 kg	40393910160857
421356	FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM2	6	A - B	0,14 kg	40393910160840
421357	FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM2	7	A - B	0,16 kg	40393910160833

Número de material	Prodotto	Longitud (m)	Polaridad	Peso [kg]	GTIN / EAN
421358	FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/ PC, G50/125 OM2	8	A - B	0,18 kg	40393910160826
421359	FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/ PC, G50/125 OM2	9	A - B	0,2 kg	40393910160819
421360	FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/ PC, G50/125 OM2	10	A - B	0,22 kg	40393910160802

Sujeto a modificaciones técnicas

A partir de 2023-11-23 14:37:01