

FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC

G50/125 OM4, Duplex Fig. 0



image similar

Descrizione

Datwyler offers a broad range of terminated connectors for individual customer needs.

Costruzione

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Cavo | Duplex Fig. 0 |
| Colore della guaina esterna | heather violet |
| Costruzione di cavi | I-V(ZN)HH (5.0x3.0mm) |
| Materiale della guaina esterna | LSZH |

Proprietà generali

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Operating temperature | -10 °C - +60 °C |
|-----------------------|-----------------|

Proprietà ottiche

| | |
|--|---|
| Durata della vita | 1000 connessioni con valori di attenuazione stabili |
| Reproducibility of the IL | massimo +/- 0.1 dB |
| Tipologia di fibra | G50/125 OM4 |
| Materiale ghiera | Zirconia |
| Connector type side A | LCD/PC |
| IL maximal, connettore A | 0,25 dB |
| IL tipico, connettore A | 0,15 dB |
| RL minimal, connector A | 30 dB |
| RL typical, connector A | 35 dB |
| Grado IEC61755, connettore A (migliore di) | Bm2m |
| Standard connector A | IEC 61754-20 |
| Connector type side B | SCD/PC |
| IL maximal, connettore B | 0,25 dB |
| IL tipico, connettore B | 0,15 dB |
| RL minimal, connector B | 30 dB |
| RL typical, connector B | 35 dB |
| Grado IEC61755, connettore B (migliore di) | Bm2m |
| Standard connector B | IEC 61754-4 |

Proprietà meccaniche

| | |
|--|----------|
| Bending (IEC 60794-1-21 E11, reversible fibre attenuation) | ≤ 0,5 dB |
| Resistenza allo schiacciamento (IEC 60794-1-21 E3, attenuazione fibra reversibile) | ≤ 0,2 dB |
| Ritenzione del cavo di collegamento | 100 N |
| Tensile load (IEC 60794-1-21 E1 0,33% reversible fibre elongation) | 200 N |
| Torsion (IEC 60794-1-21 E7, reversible fibre attenuation) | ≤ 0,1 dB |

Standards

| | |
|------------------|-------------------|
| Impact | IEC 60794-1-21 E4 |
| Repeated bending | IEC 60794-1-21 E6 |

Versioni

| Codice art. | Prodotto | Lunghezza (m) | Polarità | Peso [kg] | GTIN / EAN |
|-------------|---|---------------|----------|-----------|----------------|
| 431341 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 1 | A - B | 0,04 kg | 40393910151787 |
| 431342 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 2 | A - B | 0,06 kg | 40393910151770 |
| 431343 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 3 | A - B | 0,08 kg | 40393910151763 |
| 431344 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 4 | A - B | 0,1 kg | 40393910151756 |
| 431345 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 5 | A - B | 0,12 kg | 40393910151749 |
| 431346 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 6 | A - B | 0,14 kg | 40393910151732 |
| 431347 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 7 | A - B | 0,16 kg | 40393910151725 |

| Codice art. | Prodotto | Lunghezza (m) | Polarità | Peso [kg] | GTIN / EAN |
|-------------|---|---------------|----------|-----------|----------------|
| 431348 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 8 | A - B | 0,18 kg | 40393910151718 |
| 431349 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 9 | A - B | 0,2 kg | 40393910151701 |
| 431350 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 10 | A - B | 0,22 kg | 40393910151695 |
| 431352 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 11 | A - B | 0,24 kg | 40393910151671 |
| 431353 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 12 | A - B | 0,26 kg | 40393910151664 |
| 431354 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 13 | A - B | 0,28 kg | 40393910151657 |
| 431355 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 14 | A - B | 0,3 kg | 40393910151640 |
| 431356 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 15 | A - B | 0,32 kg | 40393910151633 |
| 431357 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 16 | A - B | 0,34 kg | 40393910151626 |
| 431358 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 17 | A - B | 0,36 kg | 40393910151619 |
| 431359 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 18 | A - B | 0,38 kg | 40393910151602 |
| 431360 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 19 | A - B | 0,4 kg | 40393910151596 |
| 431361 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 20 | A - B | 0,42 kg | 40393910151589 |
| 431362 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 21 | A - B | 0,44 kg | 40393910151572 |
| 431363 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 22 | A - B | 0,46 kg | 40393910151565 |
| 431364 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 23 | A - B | 0,48 kg | 40393910151558 |
| 431365 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 24 | A - B | 0,5 kg | 40393910151541 |
| 431366 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 25 | A - B | 0,52 kg | 40393910151534 |

Con riserva di modifiche tecniche

A partire da 2023-11-23 14:37:01