

cordon de brassage duplex ST/PC - FC/PC

E9/125 G.652.D BLO, Duplex Fig. 0




Image similaire

Description

Datwyler propose une gamme complète de connecteurs en fibre de verre prêts à l'emploi.

Construction

Câble	Duplex Fig. 0
Construction de câble	I-V(ZN)HH (5.0x3.0mm)
Couleur de la gaine	jaune
Gaine extérieure	LSZH

Propriétés générales

Température de fonctionnement	-10 °C - +60 °C
-------------------------------	-----------------

Propriétés optiques

Durée de vie	1000 connexions avec des valeurs d'atténuation stables
Reproductibilité de l'IL	maximum +/- 0.1dB
Type de fibre	E9/125 G.652.D BLO
Matériel de virole	Zirconia
Connector type side A	ST/PC
Perte d'insertion IL maximal connecteur A	0,25 dB
Perte d'insertion IL moyenne connecteur A	0,12 dB
Atténuation de réflexion RL minimal connecteur A	50 dB
Atténuation de réflexion RL moyenne connecteur A	55 dB
Grade IEC61755, connecteur A (meilleur que)	B2
Connecteur standard A	IEC 61754-2
Connector type side B	FC/PC
Perte d'insertion IL maximal connecteur B	0,25 dB
Perte d'insertion IL moyenne connecteur B	0,12 dB
Atténuation de réflexion RL minimal connecteur B	50 dB
Atténuation de réflexion RL moyenne connecteur A	55 dB
Grade IEC61755, connecteur B (meilleur que)	B2
Connecteur standard B	IEC 61754-13

Propriétés mécaniques

Charge de traction(IEC 60794-1-21 E1 0,33% allongement des fibres réversible)	200 N
Flexion (IEC 60794-1-21 E11, atténuation réversible des fibres)	≤ 0,5 dB
Résistance à la compression(IEC 60794-1-21 E3, réversible fibre attenuation)	≤ 0,2 dB
Torsion (IEC 60794-1-21 E7, atténuation réversible des fibres)	≤ 0,1 dB
Traction sur le bouchon	100 N

Normes

Impact	IEC 60794-1-21 E4
Flexion répétée	IEC 60794-1-21 E6

Versions

Numéro de matériau	Produit	Longueur (m)	Poids [kg]	GTIN / EAN
422511	cordon de brassage duplex ST/PC - FC/PC, E9/125 G.652.D OS2	1	0,04 kg	40393910157956
422512	cordon de brassage duplex ST/PC - FC/PC, E9/125 G.652.D OS2	2	0,06 kg	40393910157949
422513	cordon de brassage duplex ST/PC - FC/PC, E9/125 G.652.D OS2	3	0,08 kg	40393910157932
422514	cordon de brassage duplex ST/PC - FC/PC, E9/125 G.652.D OS2	4	0,1 kg	40393910157925

Numéro de matériau	Produit	Longueur (m)	Poids [kg]	GTIN / EAN
422515	cordon de brassage duplex ST/PC - FC/PC, E9/125 G.652.D OS2	5	0,12 kg	40393910157918
422516	cordon de brassage duplex ST/PC - FC/PC, E9/125 G.652.D OS2	6	0,14 kg	40393910157901
422517	cordon de brassage duplex ST/PC - FC/PC, E9/125 G.652.D OS2	7	0,16 kg	40393910157895
422518	cordon de brassage duplex ST/PC - FC/PC, E9/125 G.652.D OS2	8	0,18 kg	40393910157888
422519	cordon de brassage duplex ST/PC - FC/PC, E9/125 G.652.D OS2	9	0,2 kg	40393910157871
422520	cordon de brassage duplex ST/PC - FC/PC, E9/125 G.652.D OS2	10	0,22 kg	40393910157864

Sous réserve de modifications techniques

A partir de 2023-11-23 14:37:06