

FO duplex patch cord -

G50/125 OM3, Duplex Fig. 0



Descripción

Datwyler ofrece una amplia gama de conectores terminados para las necesidades individuales de los clientes.

Construcción

Cable	Duplex Fig. 0
Construcción del cable	I-V(ZN)HH (4.8x3.2 mm)

Propiedades generales

Temperatura de funcionamiento	-10 °C - +60 °C
Color de la funda exterior	turquesa
Material exterior de la vaina	LSZH

Propiedades ópticas

Conector estándar A	IEC 61754-2
Conector estándar B	IEC 61754-2
Grado IEC61755, conector A (mejor que)	Bm2m
Grado IEC61755, conector B (mejor que)	Bm2m
Reproducibilidad de la IL	máximo +/- 0.1dB
Vida	1000 conexiones con valores de atenuación estables
Tipo de fibra	G50/125 OM3
Material de la férula	Zirconia
IL máximo, conector A	0,3 dB
IL típico, conector A	0,15 dB
RL minimal, conector A	30 dB
RL típico, conector A	35 dB
IL máximo, conector B	0,3 dB
IL típico, conector B	0,15 dB
RL minimal, conector B	30 dB
RL típico, conector B	35 dB

Propiedades mecánicas

Carga de tracción (IEC 60794-1-21 E1 0,33% de elongación de fibra reversible)	200 N
Flexión (IEC 60794-1-21 E11, atenuación de fibra reversible)	≤ 0,5 dB
Flexión repetida	IEC 60794-1-21 E6
Impacto	IEC 60794-1-21 E4
Radio mínimo de flexión	50 mm
Resistencia al aplastamiento (IEC 60794-1-21 E3, atenuación reversible de fibra)	≤ 0,2 dB
Retención del cable del conector	100 N
Torsión (IEC 60794-1-21 E7, atenuación de fibra reversible)	≤ 0,1 dB

Versiones

Número de material	Prodotto	Longitud (m)	Peso [kg]	GTIN / EAN
422231	FO duplex patch cord -, G50/125 OM3	1	0,04 kg	40393910159158
422232	FO duplex patch cord -, G50/125 OM3	2	0,06 kg	40393910159141
422233	FO duplex patch cord -, G50/125 OM3	3	0,08 kg	40393910159134
422234	FO duplex patch cord -, G50/125 OM3	4	0,1 kg	40393910159127
422235	FO duplex patch cord -, G50/125 OM3	5	0,12 kg	40393910159110
422236	FO duplex patch cord -, G50/125 OM3	6	0,14 kg	40393910159103
422237	FO duplex patch cord -, G50/125 OM3	7	0,16 kg	40393910159097
422238	FO duplex patch cord -, G50/125 OM3	8	0,18 kg	40393910159080
422239	FO duplex patch cord -, G50/125 OM3	9	0,2 kg	40393910159073
422240	FO duplex patch cord -, G50/125 OM3	10	0,22 kg	40393910159066