

duplex patchkabel -

G50/125 OM3, Duplex Fig. 0



Beschrijving

Datwyler biedt een uitgebreid gamma kant-en-klare glasvezelaansluitingen.

Constructie

Kabel	Duplex Fig. 0
Kabel constructie	I-V(ZN)HH (4.8x3.2 mm)

Algemene eigenschappen

Bedrijfstemperatuur	-10 °C - +60 °C
Mantelkleur	turquoise
Buitenmantel	LSZH

Optische eigenschappen

Kwaliteit IEC61755, connector A (meilleure)	Bm2m
Kwaliteit IEC61755, connector B (meilleure)	Bm2m
Levenslang	1000 aansluitingen met stabiele dempingswaarden
Reproduceerbaarheid van de IL	maximaal of +/- 0.1 dB
Standaard connector A	IEC 61754-2
Standaard connector B	IEC 61754-2
Vezeltype	G50/125 OM3
Metalen kapmateriaal	Zirconia
Verzwakking IL maximumconnector A	0,3 dB
Verzwakking IL gemiddeld connector A	0,15 dB
Reflectieverlies RL minimum connector A	30 dB
Reflectieverlies RL gemiddeld connector A	35 dB
Verzwakking IL maximum connector B	0,3 dB
Verzwakking IL gemiddeld connector B	0,15 dB
Reflectieverlies RL minimum connector B	30 dB
Reflectieverlies RL gemiddeld connector B	35 dB

Mechanische eigenschappen

botsing	IEC 60794-1-21 E4
Buigen (IEC 60794-1-21 E11, omkeerbare vezelverzwakking)	≤ 0,5 dB
Herhaald buigen	IEC 60794-1-21 E6
Minimale buigradius	50 mm
Pletweerstand (IEC 60794-1-21 E3, omkeerbare vezelverzwakking)	≤ 0,2 dB
Retentie kabelconnector	100 N
Torsie (IEC 60794-1-21 E7, omkeerbare vezelverzwakking)	≤ 0,1 dB
Treksterkte (IEC 60794-1-21 E1 0,33% omkeerbare vezelrek)	200 N

Versies

Materiaalnummer	Artikel	Lengte (m)	Gewicht [kg]	GTIN / EAN
422231	duplex patchkabel -, G50/125 OM3	1	0,04 kg	40393910159158
422232	duplex patchkabel -, G50/125 OM3	2	0,06 kg	40393910159141
422233	duplex patchkabel -, G50/125 OM3	3	0,08 kg	40393910159134
422234	duplex patchkabel -, G50/125 OM3	4	0,1 kg	40393910159127
422235	duplex patchkabel -, G50/125 OM3	5	0,12 kg	40393910159110
422236	duplex patchkabel -, G50/125 OM3	6	0,14 kg	40393910159103
422237	duplex patchkabel -, G50/125 OM3	7	0,16 kg	40393910159097
422238	duplex patchkabel -, G50/125 OM3	8	0,18 kg	40393910159080
422239	duplex patchkabel -, G50/125 OM3	9	0,2 kg	40393910159073
422240	duplex patchkabel -, G50/125 OM3	10	0,22 kg	40393910159066