

Prise RJ45 IP20 Cat. 6A

blindé, coudé



Description

Le connecteur RJ45 répond aux exigences de la norme CEI 60603-7-51 ainsi qu'aux exigences de la norme ISO/IEC 11801 pour la catégorie 6A jusqu'à 500 MHz.
En combinaison avec les câbles de données de catégorie 6A, 7 et 7A, il permet des mesures de réception pour les connexions permanentes EA.
Cela le rend approprié pour la transmission de 10 Gigabit Ethernet selon IEEE 802.3an.
Convient pour les applications PoE selon IEEE 802.3at.
Boîtier robuste en zinc moulé sous pression pour applications industrielles
Surface de contact plaquée or
Raccordement de câble avec contacts traversants et connexion de fils sans outils
Une pince coupante n'est nécessaire que pour couper les fils à la longueur voulue.
Entrée de câble avec contact de blindage tressé à 360°. Décharge de traction par presse-étoupe.
Le connecteur RJ45 peut être reconnecté

Propriétés générales

Température de fonctionnement	-40 °C - +85 °C
-------------------------------	-----------------

Propriétés mécaniques

Type de connexion	Piercing
Fil de cuivre solide	0.51 mm (AWG 24) - 0.64 mm (AWG 22)
Fil de cuivre toronné	0.14 mm ² (AWG 27/7) - 0.35 mm ² (AWG 22/7)
Re-connexion	≤ 4 cycles (avec la même section transversale)
Indice de protection	IP20
Plugging cycles	750
Surface de contact	Or sur nickel
Type de connecteur	RJ45

Normes

Fiche standard	IEC 60603-7-51
PoE	IEEE 802.3at
Certification UL	E471884

Versions

Numéro de matériau	Produit	Poids [kg]	Unité d'emballage	GTIN / EAN
65544900ZY	Fiche RJ45 IP20 Cat. 6A blindée, coudée EIA/TIA A	0,03 kg	1 pc.	40393910233230
65545000ZY	Fiche RJ45 IP20 Cat. 6A blindée, coudée EIA/TIA B	0,03 kg	1 pc.	40393910233223