

Spina RJ45 IP20 Cat. 6A

schermato, angolato



Descrizione

Il connettore RJ45 soddisfa i requisiti di prodotto della norma IEC 60603-7-51 e i requisiti della norma ISO/IEC 11801 per la categoria 6A fino a 500 MHz.

In combinazione con i cavi dati di categoria 6A, 7 e 7A, consente di effettuare misure di accettazione per le connessioni permanenti EA.

Questo lo rende adatto alla trasmissione di 10 Gigabit Ethernet in conformità con IEEE 802.3an.

Adatto per applicazioni PoE in conformità a IEEE 802.3at.

Robusto alloggiamento in zinco pressofuso per applicazioni industriali

Superficie di contatto placcata in oro

Collegamento del cavo con contatti a foro passante e contatto del filo senza attrezzi

Le taglierine laterali sono necessarie solo per tagliare i fili a misura

Ingresso cavo con contatto di schermatura intrecciato a 360°. Scarico della trazione tramite pressacavo.

Il connettore RJ45 può essere ricollegato

Proprietà generali

Operating temperature	-40 °C - +85 °C
-----------------------	-----------------

Proprietà meccaniche

Connection type	Piercing
Solid copper wire	0.51 mm (AWG 24) - 0.64 mm (AWG 22)
Stranded copper wire	0.14 mm ² (AWG 27/7) - 0.35 mm ² (AWG 22/7)
Re-connection	≤ 4 cicli (con la stessa sezione trasversale)
Classe di protezione	IP20
Plugging cycles	750
Superficie di contatto	Oro su nichel
Type of connector	RJ45

Standards

Connector standards	IEC 60603-7-51
PoE	IEEE 802.3at
Certificazione UL	E471884

Versioni

Codice art.	Prodotto	Peso [kg]	Unità di imballaggio	GTIN / EAN
65544900ZY	Spina RJ45 IP20 Cat. 6A schermato, angolato EIA/ TIA A	0,03 kg	1 pc.	40393910233230
65545000ZY	Spina RJ45 IP20 Cat. 6A schermato, angolato EIA/ TIA B	0,03 kg	1 pc.	40393910233223

Con riserva di modifiche tecniche

A partire da 2024-06-12 06:49:33