

RJ45-stekker IP20 Cat.5 PROFINET

afgeschermd, hoekig



Beschrijving

De RJ45-plug voldoet aan de producteisen van IEC 60603-7-51 en de eisen van ISO/IEC 11801 voor categorie 5 tot 100 MHz. Het maakt acceptatiemetingen voor klasse D permanente verbindingen mogelijk. Dit maakt het geschikt voor de overdracht van 1 Gigabit Ethernet in overeenstemming met IEEE 802.3ab. Geschikt voor PoE-toepassingen in overeenstemming met IEEE 802.3at. Robuuste gegoten zink behuizing voor industriële toepassingen. Verguld contactoppervlak. Kabelaansluiting met doorvoergatcontacten en draadcontact zonder gereedschap. Alleen zijknijptangen hoeven de draden op lengte te knippen. Kabelinvoer met 360° gevlochten schermcontact. Trekontlasting via kabelschroefverbinding. De RJ45-stekker kan opnieuw worden aangesloten.

Algemene eigenschappen

Bedrijfstemperatuur	-40 °C - +85 °C
---------------------	-----------------

Mechanische eigenschappen

Connectie type	Piercing
Massief koperdraad	0.51 mm (AWG 24) - 0.64 mm (AWG 22)
Gestrande koperdraad	0.14 mm ² (AWG 27/7) - 0.35 mm ² (AWG 22/7)
Herinschakelen	≤ 4 cycli (met dezelfde dwarsdoorsnede)
Beschermingsklasse	IP20
Contactoppervlak	Goud over nikkel
Plugging cycles	750
Type aansluiting	RJ45

Normen / Standaards

Connectorstandaard	IEC 60603-7-51
PoE	IEEE 802.3at
UL-certificering	E471884

Versies

Materiaalnummer	Artikel	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid	GTIN / EAN
65545200ZY	RJ45-connector IP20 Cat.5 PROFINET afgeschermd, haaks	0,03 kg	1 stk.	40393910233209

Onder voorbehoud van technische wijziging

Vanaf 2024-06-12 13:38:30