

Connecteur RJ45 IP20 Cat.5 PROFINET

blindé, coudé



Description

Le connecteur RJ45 répond aux exigences de la norme CEI 60603-7-51 ainsi qu'aux exigences de la norme ISO/IEC 11801 pour la catégorie 5 à 100 MHz.

Il permet de réaliser des mesures de réception pour les liaisons permanentes de classe D.

Cela le rend approprié pour la transmission de 1 Gigabit Ethernet selon IEEE 802.3ab.

Convient pour les applications PoE selon IEEE 802.3at.

Boîtier robuste en zinc moulé sous pression pour applications industrielles

Surface de contact à revêtement doré

Raccordement de câble avec contacts traversants et connexion de fils sans outils

Une pince coupante n'est nécessaire que pour couper les fils à la longueur voulue.

Entrée de câble avec contact de blindage par tresse à 360°. Décharge de traction par presse-étoupe.

Le connecteur RJ45 peut être rebranché.

Propriétés générales

Température de fonctionnement	-40 °C - +85 °C
-------------------------------	-----------------

Propriétés mécaniques

Type de connexion	Piercing
Fil de cuivre solide	0.51 mm (AWG 24) - 0.64 mm (AWG 22)
Fil de cuivre toronné	0.14 mm ² (AWG 27/7) - 0.35 mm ² (AWG 22/7)
Re-connexion	≤ 4 cycles (avec la même section transversale)
Indice de protection	IP20
Plugging cycles	750
Surface de contact	Or sur nickel
Type de connecteur	RJ45

Normes

Fiche standard	IEC 60603-7-51
PoE	IEEE 802.3at
Certification UL	E471884

Versions

Numéro de matériau	Produit	Poids [kg]	Unité d'emballage	GTIN / EAN
65545200ZY	Connecteur RJ45 IP20 Cat.5 PROFINET blindé, coudé	0,03 kg	1 pc.	40393910233209

Sous réserve de modifications techniques

A partir de 2024-06-12 13:38:30