



RJ45 Keystone Kuppler

geschirmt, Kategorie 6A Link/Klasse EA



RJ45 Keystone Kuppler (RJ45-RJ45)



Beschreibung

Optimal geeignet zum Aufbau von Consolidation Points und Cross-Connect-Verkabelungen.
Für die Übertragung aller digitalen und analogen Anwendungen bis zur Kategorie 6A (Link) / Klasse EA gemäß ISO/IEC 11801, EN 50173-1 und EIA/TIA 568-B.2-10. Kompaktes Gehäuse aus Zink-Druckguss.
Geringe Einbautiefe.
Gerade und gewinkelte Bauform.
Mit Keystone-Befestigung einbaubar z.B. in Patchpanel KS 24x.

Elektrische Eigenschaften

Gbit/s	Bis 10 Gbit/s
Schirmung	geschirmt

Normen

Verkabelungsnormen	TIA/EIA 568-x, EN 50173-1, ISO/IEC 11801
Kat./Klasse	Cat.6 _A / Klasse E _A
Steckerstandard	IEC 60603-7-51
PoE	IEEE 802.3bt Type 4 (100W)

Versionen

Artikelnummer	Produkt	Gewicht [kg]	GTIN / EAN
445231	RJ45-Keystone-Kuppler, Cat.6A Link/Klasse EA, 180 Grad (gerade)	0,03 kg	40393910149791
41802400ZY	RJ45-Keystone-Kuppler, Cat.6A Link/Klasse EA, 90 Grad (gewinkelt)	0,03 kg	40393910217568

