



RJ45 Keystone koppeling

afgeschermd, Categorie 6A Link / Klasse EA



RJ45 Keystone koppeling (RJ45-RJ45)



Beschrijving

Geschikt voor het opzetten van Consolidatie Punten en Cross-Connect bedradingen.
 Voor de transmissie van alle digitale en analoge toepassingen tot Cat.6A (Link) / Klasse EA in overeenstemming met ISO/IEC 11801, EN 50173-1 en EIA/TIA 568-B.2-10. Compacte behuizing in onder druk gegoten zink
 Kleine diepte
 Recht en hoekig ontwerp.
 Met Keystone bevestiging inbouwbaar in bijv. patchpaneel KS 24x

Elektrische eigenschappen

Gbit/s	Tot 10 Gbit/s
Afscherming	geschermt

Normen / Standards

Bekabeling standaard	EN 50173-1, ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568-x
Cat./Klasse	Cat.6 _A / Class E _A
Connectorstandaard	IEC 60603-7-51
PoE	IEEE 802.3bt Type 4 (100W)

Versies

Materiaalnummer	Artikel	Gewicht [kg]	GTIN / EAN
445231	RJ45 Keystone Koppeling, Cat.6A Link/Class EA, 180 graden (recht)	0,03 kg	40393910149791
41802400ZY	RJ45 Keystone Koppeling, Cat.6A Link/Class EA, 90 graden (schuin)	0,03 kg	40393910217568

