

RJ45 Stecker IP20 Cat.5e

geschirmt

ohne Spezialwerkzeug beschaltbar



Beschreibung

Feldkonfektionierbarer 8-poliger RJ45-Stecker, IP20, Kategorie 5e, geschirmt, mit Schnellanschlusstechnik.

Geeignet für Datenkabel mit folgenden Eigenschaften:

CU-Leiter Volldraht: 0.40 mm up to 0.64 mm, AWG 24/1 up to AWG 22/1

CU-Leiter Litze: 0.48 mm up to 0.67 mm, AWG 26/7 up to AWG 22/7

Kabelmanteldurchmesser: 5.0 mm up to 8.5 mm

Schutzart: IP20

Protection rating: IP20

Der Stecker ist vormontiert und auf der Baustelle einfach, ohne Spezialwerkzeug zu konfektionieren.

Anwendung

Zur Übertragung von Ethernet-Protokollen in strukturierte Verkabelungen im rauen Industriebereich.

Normen

Steckerstandard	IEC 60603-7-3
Verkabelungsnormen	EN 50173-1, ISO/IEC 11801

Versionen

Artikelnummer	Produkt	Farbe	Gewicht [kg]	Verpackungseinheit
417521	RJ45-Stecker IP20 Cat.5/5e geschirmt, feldkonfektionierbar	lichtgrau	0,01 kg	1 Stk.