

NAP / NUP Wall outlet IP55

de superficie / a ras de suelo en habitaciones con tuberías

para 2 módulos SWISS STANDARD



Versión de montaje en superficie, IP55



Versión empotrada, IP55

Descripción

En los locales estructurados, el cableado en el sector industrial, especialmente en salas de alta humedad, para la transmisión de protocolos Ethernet. Toma de pared IP 55, para salas de alta humedad, de superficie (NAP) o empotrada (NUP), para un máximo de 2 módulos. Grado de protección IP55 sólo cuando está cerrado. Carcasa resistente a la rotura, similar a RAL 9010. Entrada de cable desde arriba o desde abajo. Entrega sin módulos.

Impresión de aplicaciones

Adecuado para los siguientes módulos Datwyler:

- PS-GG45 7A 4P shielded
- RJ45 module KS-T 1/8 Cat. 6/EA tool-less shielded
- RJ45 module MS-C6A 1/8 Cat. 6A 180-K (Keystone), shielded

Versiones

Número de material	Prodotto	Color	Peso [kg]	Unidad de embalaje	GTIN / EAN
30920500ZY	(CH) NUP Wall outlet IP55 for 2 modules (delivery without modules)	blanco puro	0,12 kg	1 pza.	40393910089059
30920400ZY	(CH) NAP Wall outlet IP55 for 2 modules (delivery without modules)	blanco puro	0,22 kg	1 pza.	40393910089066

Sujeto a modificaciones técnicas

A partir de 2023-01-13 07:50:23