

Boîtier de raccordement NAP / NUP IP55

montage apparent / encastré en zones humides

pour 2 modules NORME SUISSE



Version en montage apparent, IP55



Version en montage encastré, IP55

Description

Pour la transmission des protocoles Ethernet en câblage structuré dans des environnements industriels, en particulier dans des zones très humides. Boîtier de raccordement IP55, pour des zones très humides, montage apparent (NAP) ou montage encastré (NUP), pour un maximum de 2 modules.

Indice de protection IP55, seulement quand fermé. Boîtier incassable, similaire à RAL 9010. Entrée de câble par le haut ou par le bas. Livraison sans modules.

Application

Convient pour les modules Datwyler suivants:

- PS-GG45 7A 4P shielded
- RJ45 module KS-T 1/8 Cat. 6/EA tool-less shielded
- RJ45 module MS-C6A 1/8 Cat. 6A 180-K (Keystone), shielded

Versions

Numéro de matériau	Produit	Couleur	Poids [kg]	Unité d'emballage	GTIN / EAN
30920500ZY	(CH) NUP Wall outlet IP55 for 2 modules (delivery without modules)	blanc pur	0,12 kg	1 pc.	40393910089059
30920400ZY	Boîtier de raccordement (CH) NAP IP55, pour 2 modules (livraison sans modules)	blanc pur	0,22 kg	1 pc.	40393910089066

Sous réserve de modifications techniques

A partir de 2023-01-13 07:50:23