

NAP / NUP Anschlussdose IP55

für Aufputz-/Unterputzmontage in Nassräumen

für 2 Module SWISS STANDARD



NAP Anschlussdose IP55



NUP Anschlussdose IP55

Beschreibung

Zur Übertragung von Ethernet-Protokollen in strukturierte Verkabelungen im rauen Industriebereich, insbesondere in sehr feuchter Umgebung. Anschlussdose IP55 für feuchte Räume für die Aufputz- (NAP) oder Unterputzmontage (NUP) für die Aufnahme von bis zu 2 Modulen. Geeignet für die folgenden Dätwyler Module:

Erfüllt die IP55-Anforderungen im geschlossenen Zustand. Bruchsicheres Gehäuse, ähnliche RAL 9010. Kabelzuführung von oben oder von unten. Lieferung erfolgt ohne Module.

Anwendung

Geeignet für die folgenden Dätwyler Module:

- PS-GG45 7A 4P shielded
- RJ45 module KS-T 1/8 Cat. 6/EA tool-less shielded
- RJ45 module MS-C6A 1/8 Cat. 6A 180-K (Keystone), shielded

Versionen

Artikelnummer	Produkt	Farbe	Gewicht [kg]	Verpackungseinheit	GTIN / EAN
30920500ZY	(CH) NUP Anschlussdose IP55 für 2 Module, unbestückt	reinweiß	0,12 kg	1 Stk.	40393910089059
30920400ZY	(CH) NAP Anschlussdose IP55 für 2 module, unbestückt	reinweiß	0,22 kg	1 Stk.	40393910089066

Technische Änderungen vorbehalten

Stand 2023-01-13 07:50:23