

Aansluitdoos NAP / NUP IP55

opbouw / inbouw in vochtige ruimtes

voor 2 modules ZWITSERSE NORM



Versie met opbouw, IP55



Versie met inbouw, IP55

Beschrijving

Voor de overdracht van Ethernet-protocollen bij gestructureerde bekabeling in industriële omgevingen, vooral in zeer vochtige ruimtes. Aansluitdoos IP55, voor zeer vochtige ruimtes, opbouw (NAP) of inbouw (NUP), voor een maximum van 2 modules. Beschermingsgraad IP55, enkel indien gesloten. Onbreekbare behuizing, gelijkaardig aan RAL 9010. Kabelinvoer langs boven of langs onder. Levering zonder modules.

Toepassing

Geschikt voor de volgende Datwyler modules:

- PS-GG45 7A 4P shielded
- RJ45 module KS-T 1/8 Cat. 6/EA tool-less shielded
- RJ45 module MS-C6A 1/8 Cat. 6A 180-K (Keystone), shielded

Versies

Materiaalnummer	Artikel	Kleur	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid	GTIN / EAN
30920500ZY	(CH) NUP Wall outlet IP55 for 2 modules (delivery without modules)	zuiver wit	0,12 kg	1 stk.	40393910089059
30920400ZY	(CH) NAP Wall outlet IP55 for 2 modules (delivery without modules)	zuiver wit	0,22 kg	1 stk.	40393910089066

Onder voorbehoud van technische wijziging

Vanaf 2023-01-13 07:50:23