

FTTH-Anschlussdose AP 88 x 88

Ausführung in SC/APC oder LCD/APC
für Aufputzmontage



FTTH-Anschlussdose AP, 88 x 88 x 23 mm

Beschreibung

Glasfaser-Anschlussdose für die FTTH-Inhouse-Verkabelung
für die Aufputzmontage.

Anwendung

FTTH-Anschlussdose für 1 bis 4 Fasern,
bestehend aus aus einer metallischen Montageplatte,
einem Kunststoffgehäuse mit integrierter Faserablage
für Anschlusskabel und Pigtail-Adern
und im Gehäuse integrierten Staubschutzklappen.
Erhältlich mit 2x SC/APC Simplex oder 2x LCD/APC-Kupplungen
inklusive Pigtails.
Spleissschutzhalter für ANT und Schrumpfspleiss.
Kupplungen mit integriertem Laserschutz.
Beschriftungsfeld mit Klarsichtabdeckung.

Versionen

Artikelnummer	Produkt	Anzahl Adapter	Adapter	Fasertyp	Anzahl Paare	Type of pigtails	Farbe	Gewicht [kg]	Verpackungseinheit
309317	FTTH-Anschlussdose AP 88 x 88, 2x LCD-Kupplung, 4x LC/APC-Pigtail G.657.A	2	LCD/APC	E9/125 G.657. A1 OS2	4	LC/APC	reinweiß	0,02 kg	1 Stk.
309278	FTTH-Anschlussdose AP 88 x 88, 1x LCD-Kupplung, 2x LC/APC-Pigtail G.657.A	1	LCD/APC	E9/125 G.657. A1 OS2	2	LC/APC	reinweiß	0,09 kg	1 Stk.
309276	FTTH-Anschlussdose AP 88 x 88, 2x SC-Kupplung, 2x SC/APC-Pigtail G.657.A	2	SC/APC	E9/125 G.657. A1 OS2	2	SC/APC	reinweiß	0,02 kg	1 Stk.
309277	FTTH-Anschlussdose AP 88 x 88, 1x SC-Kupplung, 1x SC/APC-Pigtail G.657.A	1	SC/APC	E9/125 G.657. A1 OS2	1	SC/APC	reinweiß	0,02 kg	1 Stk.
309341	FTTH-Anschlussdose AP 88 x 88, 2x LCD-Kupplung, 4x LC/APC-Pigtail G.657.A	2	LCD/APC	E9/125 G.657. A1 OS2	4	LC/APC	reinweiß	0,02 kg	1 Stk.

Artikelnummer	Produkt	Anzahl Adapter	Adapter	Fasertyp	Anzahl Paare	Type of pigtails	Farbe	Gewicht [kg]	Verpackungseinheit
309342	FTTH-Anschlussdose AP 88 x 88, 1x LCD-Kupplung, 2x LC/APC-Pigtail G.657.A	1	LCD/APC	E9/125 G.657. A1 OS2	2	LC/APC	reinweiß	0,02 kg	1 Stk.
309343	FTTH-Anschlussdose AP 88 x 88, 2x SC-Kupplung, 2x SC/APC-Pigtail G.657.A	2	SC/APC	E9/125 G.657. A1 OS2	2	SC/APC	reinweiß	0,02 kg	1 Stk.
309344	FTTH-Anschlussdose AP 88 x 88, 1x SC-Kupplung, 1x SC/APC-Pigtail G.657.A	1	SC/APC	E9/125 G.657. A1 OS2	1	SC/APC	reinweiß	0,02 kg	1 Stk.

Technische Änderungen vorbehalten

Stand 2021-01-22 11:00:41