


Câbles FO-DCS fanout MTP-LCD, 12 fibres

pour la connexion des composants actifs

OM3, OM4, OS2



Câble FO-DCS fanout MTP-sur-LCDU, 12 fibres

Description

Câbles à fibre optique fanout, mince et très souple (câble rond, Ø 3,0 mm) avec 12 fibres
Charge calorifique faible par sa gaine LSOH sans halogènes et non propagateur de la flamme.
Des versions pour OM3, OM4 ou OS2 sont disponibles avec une longueur standard de 2,5 m (autres longueurs sur demande).
Les modes de polarisation standard peuvent être du type A ou C.
Étiquetage avec autocollants aux deux extrémités du câble.
La séparation breakout est effectuée avec l'utilisation d'un boîtier mince pour la scission.
Les câbles individuels en éventail (Ø 2,2 mm), équipés de fiches Uniboot LCD (LCDU), sont numérotés (1 - 6).
Les câbles individuels en éventail peuvent être commandés en longueur graduelle ou de longueur égale.
Des assemblages, spécifiques au projet, sont disponibles sur demande.

Application

Des câbles MTP-sur-MTP® fanout du type OM3, OM4 et OS2 conviennent pour toutes les applications de haute performance dans l'environnement d'un centre de données.
La connexion entre les six ports duplex et le port optique parallèle permet un câblage rapide et peu encombrant pour des composants actifs, comme des routeurs, commutateurs, serveurs et systèmes de stockage.
Les câbles FO-DCS fanout sont assemblés à une très haute qualité et garantissent des valeurs optimales pour la performance optique (IL/RL).

Scope of delivery

Des câbles FO-DCS fanout (FR/LSOH), avec 12 fibres OM3, OM4 ou OS2 (G.652.D).
Des connecteurs de haute performance MTP et LCD Uniboot sont montés à chaque extrémité.
étiquetage avec autocollants aux deux extrémités du câble.
Des rapports d'essais (IL/RL) pour tous les connecteurs.
Test reports (IL/RL) on all connectors

Remarque

MTP® est une marque déposée de US Conec.

Versions

Numéro de matériau	Produit	Couleur de la gaine	Longueur (m)	Poids [kg]
571201	Câble FO-DCS fanout MTP/f-LCDU, 12F, OM3, longueur graduelle	turquoise	2,5	0,14 kg
571202	Câble FO-DCS fanout MTP/f-LCDU, 12F, OM3, longueur égale	turquoise	2,5	0,14 kg
571203	Câble FO-DCS fanout MTP/f-LCDU, 12F, OM4, longueur graduelle	violet bruyère	2,5	0,14 kg
571204	Câble FO-DCS fanout MTP/f-LCDU, 12F, OM4, longueur égale	violet bruyère	2,5	0,14 kg
571206	Câble FO-DCS fanout MTP/f-LCDU, 12F, OS2 (G.652.D), longueur égale	jaune	2,5	0,14 kg

Numéro de matériau	Produit	Couleur de la gaine	Longueur (m)	Poids [kg]
571205	Câble FO-DCS fanout MTP/f-LCDU, 12F, OS2 (G.652.D), longueur graduée	jaune	2,5	0,14 kg
571211	Câble FO-DCS fanout MTP/f-LCDU, 12F, OM3, longueur graduée	turquoise	2,5	0,14 kg
571212	Câble FO-DCS fanout MTP/f-LCDU, 12F, OM3, longueur égale	turquoise	2,5	0,14 kg
571213	Câble FO-DCS fanout MTP/f-LCDU, 12F, OM4, longueur graduée	violet bruyère	2,5	0,14 kg
571214	Câble FO-DCS fanout MTP/f-LCDU, 12F, OM4, longueur égale	violet bruyère	2,5	0,14 kg
571215	Câble FO-DCS fanout MTP/f-LCDU, 12F, OS2 (G.652.D), longueur graduée	jaune	2,5	0,14 kg
571216	Câble FO-DCS fanout MTP/f-LCDU, 12F, OS2 (G.652.D), longueur égale	jaune	2,5	0,14 kg