

FO-DC patch cord MTP - MTP, G50/125 OM3

para los enlaces ópticos paralelos

OM3



Imagen similar

Description

Cable de conexión de fibra óptica delgado y muy flexible (cable redondo, Ø 3,0 mm) con 12 fibras.

Baja carga al fuego debido a su cubierta ignífuga libre de halógenos LS0H.

Las versiones OM3 están disponibles con longitudes estándar de hasta 5 m (otras longitudes a petición).

Etiquetas adhesivas en ambos extremos del cable.

Los modos de polarización estándar pueden ser de tipo A, B o C.

Impresión de aplicaciones

Los cables de conexión OM3 MTP®-on-MTP son adecuados para todas las aplicaciones de alto rendimiento con señales ópticas paralelas en un entorno de centro de datos.

Los cables de conexión redondos están premontados con conectores MTP de alto rendimiento (hembra) en ambos extremos.

Están ensamblados con una alta calidad para garantizar valores óptimos de rendimiento óptico (IL/RL).

Construcción

Color de la funda exterior	aqua
Material exterior de la vaina	FR/LSZH

Propiedades ópticas

Conector de pulido de férulas A	Elite PC 0°
Conector de pulido de férulas B	Elite PC 0°
Conector estándar A	IEC 61754-7, IEC 61755-3-31, IEC 611755-3-32
Conector estándar B	IEC 61754-7, IEC 61755-3-31, IEC 611755-3-32
IL máximo, conector A	0,3 dB
IL máximo, conector B	0,3 dB
IL típico, conector A	0,15 dB
IL típico, conector B	0,15 dB
RL minimal, conector A	30 dB
RL minimal, conector B	30 dB
RL típico, conector A	35 dB
RL típico, conector B	35 dB
Tipo de fibra	G50/125 OM3

Forma de suministro

Etiquetado en ambos extremos del cable

Se suministra con el informe del test de pruebas

Estándares

Cero halógeno gases no corrosivos	IEC 60754-1/-2
Propagación de llamas	IEC 60332-1-2
Dispersión de llamas	IEC 60332-3-22 Cat. A
Densidad de humo	IEC 61034-1/-2

Nota

MTP® y MTP Elite® son marcas registradas de US Conec.

Versions

Número de material	Producto	Color de la funda exterior	Longitud (m)	Peso [kg]	Unidad de embalaje
570901	FO-DC patch cord MTP - MTP	aqua	1	0,2 kg	
570911	FO-DC patch cord MTP - MTP	aqua	1	0,02 kg	
570921	FO-DC patch cord MTP - MTP	aqua	1	0,2 kg	
570902	FO-DC patch cord MTP - MTP	aqua	2	0,3 kg	
570912	FO-DC patch cord MTP - MTP	aqua	2	0,02 kg	
570922	FO-DC patch cord MTP - MTP	aqua	2	0,3 kg	
570903	FO-DC patch cord MTP - MTP	aqua	3	0,4 kg	
570913	FO-DC patch cord MTP - MTP	aqua	3	0,03 kg	
570923	FO-DC patch cord MTP - MTP	aqua	3	0,4 kg	
570904	FO-DC patch cord MTP - MTP	aqua	4	0,5 kg	
570914	FO-DC patch cord MTP - MTP	aqua	4	0,03 kg	1 pza.
570924	FO-DC patch cord MTP - MTP	aqua	4	0,5 kg	
570905	FO-DC patch cord MTP - MTP	aqua	5	0,6 kg	
570915	FO-DC patch cord MTP - MTP	aqua	5	0,04 kg	
570925	FO-DC patch cord MTP - MTP	aqua	5	0,6 kg	

Sujeto a modificaciones técnicas

A partir de 2021-01-22 11:00:40