

Cordon de brassage FO-DC MTP - MTP, G50/125 OM3

pour des liens optiques parallèles

OM3



Image similaire

Description

Cordon de brassage à fibre optique, mince et très souple (câble rond, Ø 3,0 mm), avec 12 fibres.

Charge calorifique faible par sa gaine LSOH sans halogènes et non propagateur de la flamme.

Des versions pour OM3 sont disponibles en longueurs standard jusqu'à 5 m (autres longueurs sur demande).

Étiquetage avec autocollants aux deux extrémités du câble.

Les modes de polarisation standard peuvent être du type A, B ou C.

Application

Des cordons de brassage MTP®-sur-MTP OM3 conviennent pour toutes les applications de haute performance avec des signaux optiques parallèles dans l'environnement d'un centre de données.

Les cordons de brassage ronds sont préassemblés avec des connecteurs MTP de haute performance (femelle) aux deux extrémités.

Ils sont assemblés avec une très haute qualité et garantissent des valeurs optimales pour la performance optique (IL/RL).

Construction

Couleur de la gaine	aqua
Gaine extérieure	FR/LSZH

Propriétés optiques

Atténuation de réflexion RL minimal connecteur A	30 dB
Atténuation de réflexion RL minimal connecteur B	30 dB
Atténuation de réflexion RL moyenne connecteur A	35 dB
Atténuation de réflexion RL moyenne connecteur B	35 dB
Connecteur standard A	IEC 61754-7, IEC 61755-3-31, IEC 611755-3-32
Connecteur standard B	IEC 61754-7, IEC 61755-3-31, IEC 611755-3-32
Ferrule polissage connecteur A	Elite PC 0°
Ferrule polissage connecteur B	Elite PC 0°
Perte d'insertion IL maximal connecteur A	0,3 dB
Perte d'insertion IL maximal connecteur B	0,3 dB
Perte d'insertion IL moyenne connecteur A	0,15 dB
Perte d'insertion IL moyenne connecteur B	0,15 dB
Type de fibre	G50/125 OM3

Scope of delivery

étiquetage avec autocollants aux deux extrémités du câble.
Livré avec un rapport d'essais.

Normes

Zéro halogène, pas de gaz corrosifs	IEC 60754-1/-2
Propagation de flamme	IEC 60332-1-2
Propagation de la flamme	IEC 60332-3-22 Cat. A
Densité De Fumée	IEC 61034-1/-2

Remarque

MTP® and MTP Elite® sont des marques déposées de US Conec.

Versions

Numéro de matériau	Produit	Couleur de la gaine	Longueur (m)	Poids [kg]	Unité d'emballage
570901	Cordon de brassage FO-DCS MTP, 12F, OM3	aqua	1	0,2 kg	
570911	Cordon de brassage FO-DCS MTP, 12F, OM3	aqua	1	0,02 kg	
570921	Cordon de brassage FO-DCS MTP, 12F, OM3	aqua	1	0,2 kg	
570902	Cordon de brassage FO-DCS MTP, 12F, OM3	aqua	2	0,3 kg	
570912	Cordon de brassage FO-DCS MTP, 12F, OM3	aqua	2	0,02 kg	
570922	Cordon de brassage FO-DCS MTP, 12F, OM3	aqua	2	0,3 kg	
570903	Cordon de brassage FO-DCS MTP, 12F, OM3	aqua	3	0,4 kg	
570913	Cordon de brassage FO-DCS MTP, 12F, OM3	aqua	3	0,03 kg	
570923	Cordon de brassage FO-DCS MTP, 12F, OM3	aqua	3	0,4 kg	
570904	Cordon de brassage FO-DCS MTP, 12F, OM3	aqua	4	0,5 kg	
570914	Cordon de brassage FO-DCS MTP, 12F, OM3	aqua	4	0,03 kg	1 pc.
570924	Cordon de brassage FO-DCS MTP, 12F, OM3	aqua	4	0,5 kg	
570905	Cordon de brassage FO-DCS MTP, 12F, OM3	aqua	5	0,6 kg	
570915	Cordon de brassage FO-DCS MTP, 12F, OM3	aqua	5	0,04 kg	
570925	Cordon de brassage FO-DCS MTP, 12F, OM3	aqua	5	0,6 kg	