

## FO-DCS 3U/7HP converter plug-in-modules, 2x MTP on 3x MTP

para los subracks / paneles modulares FO-DCS

Para OM3, OM4, OS2



Módulo plug-in Converter FO-DCS de alto rendimiento MTP 24F, 3U/7HP

### Description

Carcasa de policarbonato (PC) con paneles laterales a presión (sellados) y policarbonato (negro).

En la parte trasera estos módulos plug-in FO-DCS tienen dos acopladores MTP que se dirigen a los acopladores delanteros (3x MTP) mediante fanouts internos y gestión de fibra integrada.

El panel frontal está equipado con 3 adaptadores MTP y proporciona dos tiras de etiquetado integradas a ambos lados de los puertos MTP para la impresión específica del cliente.

Fijación con dos tornillos estriados (cautivo).

### Impresión de aplicaciones

Estos módulos plug-in proporcionan dos adaptadores MTP® de 12 fibras para los cables troncales entrantes en la parte trasera y tres puertos MTP de 8 fibras en la parte delantera. Por lo tanto, las fibras entrantes se utilizan a plena capacidad.

Los módulos plug-in del convertidor encuentran aplicación modular en los paneles modulares FO-DCS (19"/1U) o en los subracks FO-DCS (19"/3U, 19"/4U).

Permiten, con el mismo número de fibras, un número de puertos un tercio mayor que los paneles frontales del MTP convencional.

Están ensamblados con una alta calidad para garantizar valores óptimos de rendimiento óptico (IL/RL).

### Propiedades generales

Capacidad de aceptación	24 fibras, 3 puertos MTP (8 fibras)
Totalmente Equipado	Yes

### Forma de suministro

Carcasa con panel frontal, equipada con 3 adaptadores MTP (tipo A).

La parte trasera está equipada con 2 adaptadores MTP (Tipo A).

Módulo Fanout (High P) 24 fibras, 2x MTP Elite® ( hembra) en 3x MTP Elite (macho).

Entrega de informes de pruebas de todos los fanouts.

### Nota

Recomendamos los cables de fanout FO-DCS MTP-LCD de alto rendimiento de Datwyler y los cables de patch FO-DCS MTP para conectar los transceivers.

### Versions

Número de material	Producto	Dimensiones exteriores	Color	Material	Peso [kg]	Unidad de embalaje
571520	FO-DCS converter plug-in-module 3U/7HP, 2x MTP – 3x MTP, OM3	3 U129 mm x 35 mm x 186 mm	negro	Polycarbonate (PC)	0,25 kg	1 pza.
571521	FO-DCS converter plug-in-module 3U/7HP, 2x MTP – 3x MTP, OM4	3 U129 mm x 35 mm x 186 mm	negro	Polycarbonate (PC)	0,25 kg	1 pza.
571522	FO-DCS converter plug-in-module 3U/7HP, 2x MTP – 3x MTP, OS2 (G.652.D)	3 U129 mm x 35 mm x 186 mm	negro	Polycarbonate (PC)	0,25 kg	1 pza.

MTP® y Elite® son marcas registradas de US Conec.

Sujeto a modificaciones técnicas

A partir de 2021-01-22 11:00:45