


Câbles FO-DCS fanout MTP-LCD, 8 fibres

pour l'attribution de 100 G sur 4x 25 G ou 40 G sur 4x 10 G
OM4, OS2



Câble FO-DCS fanout MTP-sur-LCDU, 8 fibres

Description

Câble à fibre optique fanout, mince et très souple (câble rond, Ø 3,0 mm) avec 8 fibres
Charge calorifique faible par sa gaine LSOH sans halogènes et non propagateur de la flamme.
Des versions pour OM4 ou OS2 sont disponibles avec une longueur standard de 2,5 m (autres longueurs sur demande).
Les modes de polarisation standard peuvent être du type A ou C.
Étiquetage avec autocollants aux deux extrémités du câble.
La séparation breakout est effectuée avec l'utilisation d'un boîtier mince pour la scission.
Les câbles individuels en éventail (Ø 2,2 mm), équipés de fiches Uniboot LCD (LCDU), sont numérotés (1 - 4).
Les câbles individuels en éventail peuvent être commandés en longueur graduelle ou de longueur égale.
Des assemblages, spécifiques au projet, sont disponibles sur demande.

Application

Des câbles MTP®-sur-LCD fanout du type OM4 et OS2 conviennent pour toutes les applications de haute performance dans l'environnement d'un centre de données.
On peut convertir toutes les applications multimodes et monomodes QSFP connues comme SR4, PSM4, PLR4 et FCp en quatre canaux duplex.
La connectivité de ces câbles sépare à un lien optique parallèle à quatre canaux en quatre liens duplex chacun (p.ex. 100 G : 4x 25 G ou 40 G : 4x 10 G).
Les câbles FO-DCS fanout sont assemblés à une très haute qualité et garantissent des valeurs optimales pour la performance optique (IL/RL).

Scope of delivery

Des câbles FO-DCS fanout (FR/LSOH), avec 8 fibres OM4 ou OS2 (G.652.D).
Des connecteurs de haute performance MTP et LCD Uniboot sont montés à chaque extrémité.
étiquetage avec autocollants aux deux extrémités du câble.
Des rapports d'essais (IL/RL) pour tous les connecteurs.
Test reports (IL/RL) on all connectors

Remarque

MTP® est une marque déposée de US Conec.

Versions

Numéro de matériau	Produit	Couleur de la gaine	Longueur (m)	Poids [kg]
571243	Câble FO-DCS fanout MTP/f-LCDU, 8F, OM4, longueur graduelle	violet bruyère	2,5	0,14 kg
571244	Câble FO-DCS fanout MTP/f-LCDU, 8F, OM4, longueur égale	violet bruyère	2,5	0,14 kg
571245	Câble FO-DCS fanout MTP/f-LCDU, 8F, OS2 (G.652.D), longueur graduelle	jaune	2,5	0,14 kg
571246	Câble FO-DCS fanout MTP/f-LCDU, 8F, OS2 (G.652.D), longueur égale	jaune	2,5	0,14 kg

Numéro de matériau	Produit	Couleur de la gaine	Longueur (m)	Poids [kg]
571253	Câble FO-DCS fanout MTP/f-LCDU, 8F, OM4, longueur graduée	violet bruyère	2,5	0,14 kg
571254	Câble FO-DCS fanout MTP/f-LCDU, 8F, OM4, longueur égale	violet bruyère	2,5	0,14 kg
571255	Câble FO-DCS fanout MTP/f-LCDU, 8F, OS2 (G.652.D), longueur graduée	jaune	2,5	0,14 kg
571256	Câble FO-DCS fanout MTP/f-LCDU, 8F, OS2 (G.652.D), longueur égale	jaune	2,5	0,14 kg

Sous réserve de modifications techniques

A partir de 2021-06-28 12:18:06