

Universele contactdoos 1x, 2x

opbouw, wand

voor 1 of 2 Keystone modules of 1 of 2 LCD/SCS adapters, schuine uitgang
BRITSE NORM



1

2

- 1 Contactdoos met 2 poorten, aansluiting met schuine uitgang (Keystone)
2 Contactdoos met 2 poorten, aansluiting met schuine uitgang (FO adapters)

Beschrijving

Toepasselijk voor de installatie van 1 respectievelijk 2 Keystone modules, afgeschermd of niet afgeschermd, of 1 respectievelijk 2 LC Duplex / SC Simplex adapters.

De modules of adapters zijn eenvoudig te monteren in de contactdozen.

Geïntegreerde glijdende stofluikjes, die ook dienen als afdeklukjes voor ongebruikte poorten.

2 tekstvelden - een tekstveld met transparant deksel.

Levering zonder Keystone modules / FO adapters.

Supplied with labelling strips.

Delivery without Keystone modules / FO adapters.

Toepassing

Geschikt voor de volgende Datwyler modules:

- RJ45 module KS-T Plus 1/8 Cat.6A afgeschermd
- RJ45 module MS-K Plus 1/8 Cat.6A afgeschermd
- RJ45 module KU Plus 1/8 Cat.6A niet afgeschermd
- RJ45 module KS-TS 1/8 Cat.6/EA afgeschermd
- RJ45 module KS-T 1/8 Cat.6/EA afgeschermd
- RJ45 module KS-T 5 1/8 Cat.5e afgeschermd
- RJ45 module KU-T 1/8 Cat.6 / Cat.5e niet afgeschermd

Geschikt voor de volgende Datwyler FO adapters:

- LC Duplex adapter
- SC Simplex adapter

Versions

Materiaal nummer	Artikel	Kleur	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid
240641	Contactdoos voor 1 RJ45 Keystone module, schuine uitgang, witte stofluikje	wit	0,01 kg	1 stk.
240642	Contactdoos voor 2 RJ45 Keystone modules, schuine uitgang, witte stofluikjes	wit	0,01 kg	1 stk.