

Universele contactdoos 1x, 2x

opbouw, wand

voor 1 of 2 Keystone modules of 1 of 2 LCD/SCS adapters, rechte uitgang
BRITSE NORM



1

2

1 Contactdoos met 2 poorten, aansluiting met rechte uitgang (Keystone)
2 Contactdoos met 2 poorten, aansluiting met rechte uitgang (FO adapters)

Beschrijving

Toepasselijk voor de installatie van 1 respectievelijk 2 Keystone modules, afgeschermd of niet afgeschermd, of 1 respectievelijk 2 LC Duplex / SC Simplex adapters.

De modules of adapters zijn eenvoudig te monteren in de contactdozen.

Geïntegreerde glijdende stofluikjes, die ook dienen als afdeklukjes voor ongebruikte poorten.

Tekstveld met transparant deksel.

Levering zonder Keystone modules / FO adapters.

Delivery without Keystone modules / FO adapters.

Toepassing

Geschikt voor de volgende Datwyler modules:

- RJ45 module KS-T Plus 1/8 Cat.6A afgeschermd
- RJ45 module MS-K Plus 1/8 Cat.6A afgeschermd
- RJ45 module KU Plus 1/8 Cat.6A niet afgeschermd
- RJ45 module KS-TS 1/8 Cat.6/EA afgeschermd
- RJ45 module KS-T 1/8 Cat.6/EA afgeschermd
- RJ45 module KS-T 5 1/8 Cat.5e afgeschermd
- RJ45 module KU-T 1/8 Cat.6 / Cat.5e niet afgeschermd

Geschikt voor de volgende Datwyler FO adapters:

- LC Duplex adapter
- SC Simplex adapter

Versions

Materiaal nummer	Artikel	Kleur	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid
240639	Contactdoos voor 1 RJ45 Keystone module, rechte uitgang, witte stofluikje	wit	0,01 kg	1 stk.
240640	Contactdoos voor 2 RJ45 Keystone modules, rechte uitgang, witte stofluikjes	wit	0,01 kg	1 stk.

Onder voorbehoud van technische wijziging

Vanaf 2021-01-22 11:00:45