

Server Racks Standard DSRS

19" /42U

con puertas anterior y posterior perforadas




Servidor estándar DSRS, 42U, 800 x 1000 mm

Description

Los servidores Datwyler estándar DSRS están diseñados para proporcionar armarios de buena calidad que ofrecen una relación costo-beneficio inigualable.

Ejemplo de panel superior [mm]



Propiedades mecánicas

arrugable	sí
Clase de protección	IP 30
Marco base	Marco de chapa de acero soldado (1,5 mm)
Panel inferior	Paneles de acero estándar integrados con varios agujeros cubiertos de 300 x 100 mm y 500 x 115 mm (uno de 300 x 115 mm + dos de 100 x 115 mm)
Panel superior	Paneles de acero estándar integrados con varios agujeros cubiertos de 300 x 100 mm y 500 x 115 mm (uno de 300 x 115 mm + dos de 100 x 115 mm)
Paneles laterales	Desmontables, cerraduras con llave universal
Perfil de montaje	2 pares de perfiles verticales de 19" (delanteros / traseros), regulación continua de la profundidad desde el interior, con etiqueta en U. Los gabinetes de 800 mm de ancho ofrecen 3 posiciones verticales de 19"/2U por extrusión de 19"
Pies	Juego de patas ajustables de serie
Puerta de entrada	Puerta de una sola pieza perforada al 86%, con cerradura de manilla giratoria, perfil DIN, llave universal 333, cierre de 3 puntos, ángulo de apertura de hasta 180°. La puerta delantera puede ser abatible a la derecha o a la izquierda (fácil de cambiar).
Puerta trasera	Puerta de una sola pieza perforada al 86%, con cerradura de manilla giratoria, perfil DIN, llave universal 333, cierre de 3 puntos, ángulo de apertura de hasta 180°. Puede ser abatible a la derecha o a la izquierda (fácil de cambiar).
Puesta a tierra	kit de puesta a tierra preinstalado

Forma de suministro

Se suministra con 28 kits de montaje (tornillos, tuercas, arandelas).

- zócalo, 100 mm (4 esquinas, 4 paneles y kit de montaje)
- entrada de cable, panel de doble banda de cepillo con apertura de 300 x 100
- barra de ecualización de potencial 8 x 8 mm, 22 puntos de conexión, 40A, con kit de montaje y cable de tierra
- gestión de cable / bandeja de cable, 1800 mm de altura

Nota

Más dimensiones disponibles bajo demanda

Versions

Número de material	Producto	Dimensiones exteriores	Color	Peso [kg]	Unidad de embalaje	Carga máxima (KG)
195305	Server Rack Standard DSRS, 42 U, 1.987 x 800 x 1.000 mm	42 U 1987 mm x 800 mm x 1000 mm	negro	133 kg	1 pza.	1.000
195306	Server Rack Standard DSRS, 42 U, 1.987 x 800 x 1.200 mm	42 U 1987 mm x 800 mm x 1200 mm	negro	158 kg	1 pza.	1.000

Sujeto a modificaciones técnicas

A partir de 2021-01-22 11:00:37