

Cordon de brassage LCD - LCD, E9/125 G.657.A2 OS2

Uniboot, 2 fibres

OS2




Image similaire

Description

Des cordons de brassage ronds de haute qualité et de haute performance, assemblés avec des connecteurs LCD Uniboot aux deux extrémités.

Un loquet à dégagement rapide intégré permet à l'utilisateur d'inverser la polarité (A vers A ou A vers B) rapidement sur place.

Une conception de câble compacte et peu encombrante avec un diamètre extérieur de 2,2 mm améliore la circulation d'air.

La fibre ayant des caractéristiques de flexion améliorées la rend appropriée pour des applications de petit espace.

L'étiquetage aux deux extrémités du câble permet une identification rapide.

Tiges de poussée et de traction optionnelles de longueur réglable simplifie l'entretien du connecteur et l'insertion dans des espaces très restreints.

Application

Des cordons de brassage LCD-sur-LCD du type OS2 conviennent pour toutes les applications de haute performance avec des signaux duplex dans l'environnement d'un centre de données.

Construction

Couleur de la gaine	jaune
Gaine extérieure	FR/LSZH

Propriétés optiques

Atténuation de réflexion RL minimal connecteur A	35 dB
Atténuation de réflexion RL minimal connecteur B	35 dB
Atténuation de réflexion RL moyenne connecteur A	40 dB
Atténuation de réflexion RL moyenne connecteur B	40 dB
Ferrule polissage connecteur A	PC 0°
Ferrule polissage connecteur B	PC 0°
Matériel de virole	Zirconia
Perte d'insertion IL maximal connecteur A	0,25 dB
Perte d'insertion IL maximal connecteur B	0,25 dB
Perte d'insertion IL moyenne connecteur A	0,1 dB
Perte d'insertion IL moyenne connecteur B	0,1 dB
Type de fibre	E9/125 G.657.A2 OS2

Propriétés mécaniques

Couleur du boîtier connecteur A	bleu
Couleur du boîtier connecteur B	bleu

Scope of delivery

Cordon de brassage, emballé et étiqueté dans une pochette en plastique transparent.
Livré avec un rapport d'essais.
2 tiges de poussée et de traction (facultatif, voir ci-dessous).

Normes

Zéro halogène, pas de gaz corrosifs	IEC 60754-1/-2
Propagation de la flamme	IEC 60332-3
Densité De Fumée	IEC 61034-1/-2

Versions

Numéro de matériau	Produit	Couleur de la gaine	Longueur (m)	Poids [kg]
4140001	Cordon de brassage LCD - LCD	jaune	1	0,02 kg
4140101	Cordon de brassage LCD - LCD	jaune	1	0,04 kg
4140002	Cordon de brassage LCD - LCD	jaune	2	0,08 kg
4140102	Cordon de brassage LCD - LCD	jaune	2	0,08 kg
4140003	Cordon de brassage LCD - LCD	jaune	3	0,11 kg
4140103	Cordon de brassage LCD - LCD	jaune	3	0,11 kg
4140004	Cordon de brassage LCD - LCD	jaune	4	0,15 kg
4140104	Cordon de brassage LCD - LCD	jaune	4	0,15 kg
4140005	Cordon de brassage LCD - LCD	jaune	5	0,19 kg
4140105	Cordon de brassage LCD - LCD	jaune	5	0,19 kg

D'autres versions et longueurs sur demande