

Cordons de brassage FO-DCS LCD - LCD, E9/125 G.652.D OS2

Haute performance

OS2



Image similaire

Description

Une conception de câble compacte avec gaine du câble FR/LSOH (Ø 2,0 mm) et 2 fibres

Des versions pour OS2 (G.652.D) sont disponibles en longueurs standard jusqu'à 10 m (G.657.A1 ou G.657.A2 et autres longueurs sur demande).

Les cordons de brassage peuvent être réalisés avec polarité droite (A vers A) ou polarité croisée (A vers B).

Étiquetage avec des autocollants aux deux extrémités du câble.

Application

Des cordons de brassage LCD-sur-LCD du type OS2 (G.652.D) conviennent pour toutes les applications de haute performance avec des signaux duplex dans l'environnement d'un centre de données.

Les cordons de brassage ronds sont préassemblés avec des connecteurs LCD Uniboot de haute performance aux deux extrémités.

Ils sont assemblés avec une très haute qualité et garantissent des valeurs optimales pour la performance optique (IL/RL).

Construction

Gaine extérieure	FR/LSZH
------------------	---------

Propriétés optiques

Atténuation de réflexion RL minimal connecteur A	35 dB
Atténuation de réflexion RL minimal connecteur B	35 dB
Atténuation de réflexion RL moyenne connecteur A	40 dB
Atténuation de réflexion RL moyenne connecteur B	40 dB
Ferrule polissage connecteur A	PC 0°
Ferrule polissage connecteur B	PC 0°
Matériel de virole	Zirconia
Perte d'insertion IL maximal connecteur A	0,25 dB
Perte d'insertion IL maximal connecteur B	0,25 dB
Perte d'insertion IL moyenne connecteur A	0,1 dB
Perte d'insertion IL moyenne connecteur B	0,1 dB
Type de fibre	E9/125 G.652.D OS2

Scope of delivery

Emballé et étiqueté dans une pochette en plastique transparent.

Livré avec un rapport d'essais.

Normes

Zéro halogène, pas de gaz corrosifs	IEC 60754-1/-2
Propagation de flamme	IEC 60332-1-2
Propagation de la flamme	IEC 60332-3-22 Cat. A
Densité De Fumée	IEC 61034-1/-2

Versions

Numéro de matériau	Produit	Longueur (m)	Poids [kg]
570721	Cordons de brassage FO-DCS LCD - LCD	1	0,05 kg
570741	Cordons de brassage FO-DCS LCD - LCD	1	0,02 kg
570722	Cordons de brassage FO-DCS LCD - LCD	2	0,06 kg
570742	Cordons de brassage FO-DCS LCD - LCD	2	0,06 kg
570723	Cordons de brassage FO-DCS LCD - LCD	3	0,07 kg
570743	Cordons de brassage FO-DCS LCD - LCD	3	0,07 kg
570724	Cordons de brassage FO-DCS LCD - LCD	4	0,08 kg
570744	Cordons de brassage FO-DCS LCD - LCD	4	0,08 kg
570725	Cordons de brassage FO-DCS LCD - LCD	5	0,09 kg
570745	Cordons de brassage FO-DCS LCD - LCD	5	0,09 kg
570726	Cordons de brassage FO-DCS LCD - LCD	6	0,1 kg
570746	Cordons de brassage FO-DCS LCD - LCD	6	0,1 kg
570727	Cordons de brassage FO-DCS LCD - LCD	7	0,11 kg
570747	Cordons de brassage FO-DCS LCD - LCD	7	0,11 kg
570728	Cordons de brassage FO-DCS LCD - LCD	8	0,12 kg
570748	Cordons de brassage FO-DCS LCD - LCD	8	0,12 kg
570729	Cordons de brassage FO-DCS LCD - LCD	9	0,13 kg
570749	Cordons de brassage FO-DCS LCD - LCD	9	0,13 kg
570730	Cordons de brassage FO-DCS LCD - LCD	10	0,14 kg
570750	Cordons de brassage FO-DCS LCD - LCD	10	0,14 kg