

FO-DCS patchsnoeren LCD - LCD, E9/125 G.652.D OS2

Hoog prestatievermogen

OS2



Gelijkaardig beeld

Beschrijving

Compact kabelontwerp met FR/LS0H kabelmantel (Ø 2,0 mm) en 2 vezels.

Uitvoeringen voor OS2 (G.652.D) zijn beschikbaar met standaardlengtes tot 10 m (G.657.A1 of G.657.A2 en andere lengtes op aanvraag).

De patchsnoeren kunnen uitgevoerd zijn met rechte polariteit (A naar A) of met kruispolariteit (A naar B).

Etikettering met zelfklevers aan beide uiteinden van de kabel.

Toepassing

OS2 (G.652.D) LCD-op-LCD patchsnoeren zijn geschikt voor alle toepassingen met hoge prestaties met duplex signalen in een datacentrum omgeving.

De ronde patchsnoeren worden voormonteerd met hoogwaardige LCD Uniboot connectoren aan de beide uiteinden.

De patchsnoeren worden geassembleerd met een top-kwaliteit en garanderen optimale waarden voor de optische prestaties (IL/RL).

Constructie

Buitenmantel	FR/LSZH
--------------	---------

Optische eigenschappen

Ferrule polijsting connector A	PC 0°
Ferrule polijsting connector B	PC 0°
Metalen kapmateriaal	Zirconia
Reflectieverlies RL gemiddeld connector A	40 dB
Reflectieverlies RL gemiddeld connector B	40 dB
Reflectieverlies RL minimum connector A	35 dB
Reflectieverlies RL minimum connector B	35 dB
Verzwakking IL gemiddeld connector A	0,1 dB
Verzwakking IL gemiddeld connector B	0,1 dB
Verzwakking IL maximumconnector A	0,25 dB
Verzwakking IL maximum connector B	0,25 dB
Vezeltype	E9/125 G.652.D OS2

Leveringsomvang

Verpakt en geëtiketteerd in een doorzichtige plastic hoes.
Geleverd met een test rapport.

Normen / Standaards

Nulhaloegen geen corrosieve gassen	IEC 60754-1/-2
Vlamdovend	IEC 60332-1-2
Vlam verspreid	IEC 60332-3-22 Cat. A
Rookdichtheid	IEC 61034-1/-2

Versions

Materiaal nummer	Artikel	Lengte (m)	Gewicht [kg]
570721	FO-DCS patchsnoeren LCD - LCD	1	0,05 kg
570741	FO-DCS patchsnoeren LCD - LCD	1	0,02 kg
570722	FO-DCS patchsnoeren LCD - LCD	2	0,06 kg
570742	FO-DCS patchsnoeren LCD - LCD	2	0,06 kg
570723	FO-DCS patchsnoeren LCD - LCD	3	0,07 kg
570743	FO-DCS patchsnoeren LCD - LCD	3	0,07 kg
570724	FO-DCS patchsnoeren LCD - LCD	4	0,08 kg
570744	FO-DCS patchsnoeren LCD - LCD	4	0,08 kg
570725	FO-DCS patchsnoeren LCD - LCD	5	0,09 kg
570745	FO-DCS patchsnoeren LCD - LCD	5	0,09 kg
570726	FO-DCS patchsnoeren LCD - LCD	6	0,1 kg
570746	FO-DCS patchsnoeren LCD - LCD	6	0,1 kg
570727	FO-DCS patchsnoeren LCD - LCD	7	0,11 kg
570747	FO-DCS patchsnoeren LCD - LCD	7	0,11 kg
570728	FO-DCS patchsnoeren LCD - LCD	8	0,12 kg
570748	FO-DCS patchsnoeren LCD - LCD	8	0,12 kg
570729	FO-DCS patchsnoeren LCD - LCD	9	0,13 kg
570749	FO-DCS patchsnoeren LCD - LCD	9	0,13 kg
570730	FO-DCS patchsnoeren LCD - LCD	10	0,14 kg
570750	FO-DCS patchsnoeren LCD - LCD	10	0,14 kg