

FO-DCS patchsnoer LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2

Hoog prestatievermogen

OS2



Gelijkaardig beeld

Beschrijving

Compact kabelontwerp met FR/LS0H kabelmantel (Ø 2,0 mm) en 2 vezels.

Uitvoeringen voor OS2 (G.652.D) zijn beschikbaar met standaardlengtes tot 10 m (G.657.A1 of G.657.A2 en andere lengtes op aanvraag).

De patchsnoeren kunnen uitgevoerd zijn met rechte polariteit (A naar A) of met kruispolariteit (A naar B).

Etikettering met zelfklevers aan beide uiteinden van de kabel.

Toepassing

OS2 (G.652.D) LCD-op-LCD patchsnoeren zijn geschikt voor alle toepassingen met hoge prestaties met duplex signalen in een datacentrum omgeving.

De ronde patchsnoeren worden voormonteerd met hoogwaardige LCD Uniboot connectoren aan de beide uiteinden.

De patchsnoeren worden geassembleerd met een top-kwaliteit en garanderen optimale waarden voor de optische prestaties (IL/RL).

Constructie

Buitenmantel	FR/LSZH
--------------	---------

Optische eigenschappen

Ferrule polijsting connector A	APC 8°
Ferrule polijsting connector B	APC 8°
Metalen kapmateriaal	Zirconia
Reflectieverlies RL gemiddeld connector A	75 dB
Reflectieverlies RL gemiddeld connector B	75 dB
Reflectieverlies RL minimum connector A	65 dB
Reflectieverlies RL minimum connector B	65 dB
Verzwakking IL gemiddeld connector A	0,1 dB
Verzwakking IL gemiddeld connector B	0,1 dB
Verzwakking IL maximumconnector A	0,25 dB
Verzwakking IL maximum connector B	0,25 dB
Vezeltype	E9/125 G.652.D OS2

Leveringsomvang

Verpakt en geëtiketteerd in een doorzichtige plastic hoes.
Geleverd met een test rapport.

Normen / Standaards

Nulhaloegen geen corrosieve gassen	IEC 60754-1/-2
Vlamdovend	IEC 60332-1-2
Vlam verspreid	IEC 60332-3-22 Cat. A
Rookdichtheid	IEC 61034-1/-2

Versions

Materiaal nummer	Artikel	Lengte (m)	Gewicht [kg]
570761	FO-DCS patchsnoer LCD/APC - LCD/APC	1	0,05 kg
570781	FO-DCS patchsnoer LCD/APC - LCD/APC	1	0,05 kg
570762	FO-DCS patchsnoer LCD/APC - LCD/APC	2	0,06 kg
570782	FO-DCS patchsnoer LCD/APC - LCD/APC	2	0,06 kg
570763	FO-DCS patchsnoer LCD/APC - LCD/APC	3	0,07 kg
570783	FO-DCS patchsnoer LCD/APC - LCD/APC	3	0,07 kg
570764	FO-DCS patchsnoer LCD/APC - LCD/APC	4	0,08 kg
570784	FO-DCS patchsnoer LCD/APC - LCD/APC	4	0,08 kg
570765	FO-DCS patchsnoer LCD/APC - LCD/APC	5	0,09 kg
570785	FO-DCS patchsnoer LCD/APC - LCD/APC	5	0,09 kg
570766	FO-DCS patchsnoer LCD/APC - LCD/APC	6	0,1 kg
570786	FO-DCS patchsnoer LCD/APC - LCD/APC	6	0,1 kg
570767	FO-DCS patchsnoer LCD/APC - LCD/APC	7	0,11 kg
570787	FO-DCS patchsnoer LCD/APC - LCD/APC	7	0,05 kg
570768	FO-DCS patchsnoer LCD/APC - LCD/APC	8	0,12 kg
570788	FO-DCS patchsnoer LCD/APC - LCD/APC	8	0,12 kg
570769	FO-DCS patchsnoer LCD/APC - LCD/APC	9	0,13 kg
570789	FO-DCS patchsnoer LCD/APC - LCD/APC	9	0,13 kg
570770	FO-DCS patchsnoer LCD/APC - LCD/APC	10	0,14 kg
570790	FO-DCS patchsnoer LCD/APC - LCD/APC	10	0,06 kg