

Cordon de brassage LCD - LCD, G50/125 OM4

Uniboot, 2 fibres

OM4




Image similaire

Description

Des cordons de brassage ronds de haute qualité et de haute performance, assemblés avec des connecteurs LCD Uniboot aux deux extrémités.

Un loquet à dégagement rapide intégré permet à l'utilisateur d'inverser la polarité (A vers A ou A vers B) rapidement sur place.

Une conception de câble compacte et peu encombrante avec un diamètre extérieur de 2,2 mm améliore la circulation d'air.

La fibre ayant des caractéristiques de flexion améliorées la rend appropriée pour des applications de petit espace.

L'étiquetage aux deux extrémités du câble permet une identification rapide.

Tiges de poussée et de traction optionnelles de longueur réglable simplifie l'entretien du connecteur et l'insertion dans des espaces très restreints.

Application

Des cordons de brassage LCD-sur-LCD du type OM4 conviennent pour toutes les applications de haute performance avec des signaux duplex dans l'environnement d'un centre de données.

Construction

Couleur de la gaine	violet bruyère
Gaine extérieure	FR/LSZH

Propriétés optiques

Atténuation de réflexion RL minimal connecteur A	35 dB
Atténuation de réflexion RL minimal connecteur B	35 dB
Atténuation de réflexion RL moyenne connecteur A	40 dB
Atténuation de réflexion RL moyenne connecteur B	40 dB
Ferrule polissage connecteur A	PC 0°
Ferrule polissage connecteur B	PC 0°
Matériel de virole	Zirconia
Perte d'insertion IL maximal connecteur A	0,25 dB
Perte d'insertion IL maximal connecteur B	0,25 dB
Perte d'insertion IL moyenne connecteur A	0,1 dB
Perte d'insertion IL moyenne connecteur B	0,1 dB
Type de fibre	G50/125 OM4

Propriétés mécaniques

Couleur du boîtier connecteur A	violet bruyère
Couleur du boîtier connecteur B	violet bruyère

Scope of delivery

Cordon de brassage, emballé et étiqueté dans une pochette en plastique transparent.
 Livré avec un rapport d'essais.
 2 tiges de poussée et de traction (facultatif, voir ci-dessous).

Normes

Zéro halogène, pas de gaz corrosifs	IEC 60754-1/-2
Propagation de la flamme	IEC 60332-3
Densité De Fumée	IEC 61034-1/-2

Versions

Numéro de matériau	Produit	Couleur de la gaine	Longueur (m)	Poids [kg]
4140081	Cordon de brassage LCD - LCD	violet bruyère	1	0,01 kg
4140181	Cordon de brassage LCD - LCD	violet bruyère	1	0,01 kg
4140082	Cordon de brassage LCD - LCD	violet bruyère	2	0,01 kg
4140182	Cordon de brassage LCD - LCD	violet bruyère	2	0,01 kg
4140083	Cordon de brassage LCD - LCD	violet bruyère	3	0,01 kg
4140183	Cordon de brassage LCD - LCD	violet bruyère	3	0,01 kg
4140084	Cordon de brassage LCD - LCD	violet bruyère	4	0,01 kg
4140184	Cordon de brassage LCD - LCD	violet bruyère	4	0,01 kg
4140085	Cordon de brassage LCD - LCD	violet bruyère	5	0,01 kg
4140185	Cordon de brassage LCD - LCD	violet bruyère	5	0,01 kg

D'autres versions et longueurs sur demande