

Patchesnoer LCD - LCD, G50/125 OM4

Uniboot, 2 vezels

OM4



Gelijkaardig beeld

Beschrijving

Hoogwaardige, ronde patchesnoeren met hoge prestaties, geassembleerd met LCD Uniboot-connectoren aan beide uiteinden. Een geïntegreerde grendel voor snelle ontsluiting zorgt ervoor dat de gebruiker de polariteit (A naar A of A naar B) snel ter plaatse kan omdraaien. Een compact, ruimtebesparend kabelontwerp met een buitendiameter van 2,2 mm verbetert de luchtcirculatie. De vezel geoptimaliseerd voor buiging maakt het geschikt voor toepassingen met kleine ruimtes. De etikettering aan beide uiteinden van de kabel maakt een snelle identificatie mogelijk. Optionele staafjes voor duwen-trekken met instelbare lengte vereenvoudigt het onderhoud van de connector en het plaatsen in zeer nauwe ruimtes.

Toepassing

De OM4 LCD-op-LCD patchesnoeren zijn geschikt voor alle toepassingen met hoge prestaties met duplex signalen in een datacentrum omgeving.

Constructie

Buitenmantel	FR/LSZH
Mantelkleur	heidepaars

Optische eigenschappen

Ferrule polijsting connector A	PC 0°
Ferrule polijsting connector B	PC 0°
Metalen kapmateriaal	Zirconia
Reflectieverlies RL gemiddeld connector A	40 dB
Reflectieverlies RL gemiddeld connector B	40 dB
Reflectieverlies RL minimum connector A	35 dB
Reflectieverlies RL minimum connector B	35 dB
Verzwakking IL gemiddeld connector A	0,1 dB
Verzwakking IL gemiddeld connector B	0,1 dB
Verzwakking IL maximumconnector A	0,25 dB
Verzwakking IL maximum connector B	0,25 dB
Vezeltype	G50/125 OM4

Mechanische eigenschappen

Kleur behuizing connector A	heidepaars
Kleur behuizing connector B	heidepaars

Leveringsomvang

Patchsnoer, verpakt en geëtiketteerd in een doorzichtige plastic hoes.
Geleverd met een test rapport.
2 staafjes voor duwen-trekken (optioneel, zie onder).

Normen / Standaards

Nulhaloogen geen corrosieve gassen	IEC 60754-1/-2
Vlam verspreid	IEC 60332-3
Rookdichtheid	IEC 61034-1/-2

Versions

Materiaal nummer	Artikel	Mantelkleur	Lengte (m)	Gewicht [kg]
4140081	Patchsnoer LCD - LCD	heidepaars	1	0,01 kg
4140181	Patchsnoer LCD - LCD	heidepaars	1	0,01 kg
4140082	Patchsnoer LCD - LCD	heidepaars	2	0,01 kg
4140182	Patchsnoer LCD - LCD	heidepaars	2	0,01 kg
4140083	Patchsnoer LCD - LCD	heidepaars	3	0,01 kg
4140183	Patchsnoer LCD - LCD	heidepaars	3	0,01 kg
4140084	Patchsnoer LCD - LCD	heidepaars	4	0,01 kg
4140184	Patchsnoer LCD - LCD	heidepaars	4	0,01 kg
4140085	Patchsnoer LCD - LCD	heidepaars	5	0,01 kg
4140185	Patchsnoer LCD - LCD	heidepaars	5	0,01 kg

Andere versies en lengtes op aanvraag