

Cordon de brassage LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.657.A2 OS2

Uniboot, 2 fibres

OS2




Image similaire

Description

Des cordons de brassage ronds de haute qualité et de haute performance, assemblés avec des connecteurs LCD Uniboot aux deux extrémités.

Un loquet à dégagement rapide intégré permet à l'utilisateur d'inverser la polarité (A vers A ou A vers B) rapidement sur place.

Une conception de câble compacte et peu encombrante avec un diamètre extérieur de 2,0 mm améliore la circulation d'air.

La fibre ayant des caractéristiques de flexion améliorées la rend appropriée pour des applications de petit espace.

L'étiquetage aux deux extrémités du câble permet une identification rapide.

Tiges de poussée et de traction optionnelles de longueur réglable simplifie l'entretien du connecteur et l'insertion dans des espaces très restreints.

Disponible en option avec FR/LS0H ou PVC/OFNP.

Application

Des cordons de brassage LCD-sur-LCD du type OS2 conviennent pour toutes les applications de haute performance avec des signaux duplex dans l'environnement d'un centre de données.

Construction

Couleur de la gaine	jaune
Gaine extérieure	FR/LSZH

Propriétés optiques

Atténuation de réflexion RL minimal connecteur A	65 dB
Atténuation de réflexion RL minimal connecteur B	65 dB
Atténuation de réflexion RL moyenne connecteur A	75 dB
Atténuation de réflexion RL moyenne connecteur B	75 dB
Ferrule polissage connecteur A	APC 8°
Ferrule polissage connecteur B	APC 8°
Matériel de virole	Zirconia
Perte d'insertion IL maximal connecteur A	0,25 dB
Perte d'insertion IL maximal connecteur B	0,25 dB
Perte d'insertion IL moyenne connecteur A	0,1 dB
Perte d'insertion IL moyenne connecteur B	0,1 dB
Type de fibre	E9/125 G.657.A2 OS2

Scope of delivery

Emballé et étiqueté dans une pochette en plastique transparent.
Livré avec un rapport d'essais.
2 tiges de poussée et de traction (facultatif, voir ci-dessous).

Normes

Zéro halogène, pas de gaz corrosifs	IEC 60754-1/-2
Propagation de la flamme	IEC 60332-3
Densité De Fumée	IEC 61034-1/-2

Versions

Número de matériau	Produit	Couleur de la gaine	Longueur (m)	Poids [kg]
4140041	Cordon de brassage LCD/APC - LCD/APC	jaune	1	0,04 kg
4140141	Cordon de brassage LCD/APC - LCD/APC	jaune	1	0,04 kg
4140042	Cordon de brassage LCD/APC - LCD/APC	jaune	2	0,08 kg
4140142	Cordon de brassage LCD/APC - LCD/APC	jaune	2	0,01 kg
4140043	Cordon de brassage LCD/APC - LCD/APC	jaune	3	0,11 kg
4140143	Cordon de brassage LCD/APC - LCD/APC	jaune	3	0,01 kg
4140044	Cordon de brassage LCD/APC - LCD/APC	jaune	4	0,15 kg
4140144	Cordon de brassage LCD/APC - LCD/APC	jaune	4	0,01 kg
4140045	Cordon de brassage LCD/APC - LCD/APC	jaune	5	0,19 kg
4140145	Cordon de brassage LCD/APC - LCD/APC	jaune	5	0,01 kg

D'autres versions et longueurs sur demande

Sous réserve de modifications techniques

A partir de 2021-01-22 11:00:38