

Patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.657.A2 OS2

Uniboot, 2 Fasern

OM3, OM4, OS2



Abbildung ähnlich

Beschreibung

Qualitativ hochwertige, runde High-Performance-Patchkabel mit vorkonfektionierten LCD Uniboot-Steckern an beiden Enden. Die integrierte Schnellentriegelung ermöglicht es, die Polarität bei Bedarf vor Ort rasch wechseln zu können (A zu A oder A zu B). Der kompakte, platzsparende Kabelaufbau mit 2,2 mm Außendurchmesser verbessert die Luftzirkulation. Die biegeoptimierten Fasern vereinfachen die Verwendung bei beengten Platzverhältnissen. Schnelle Identifikation Dank Beschriftung an beiden Kabelenden. Optionale Push-Pull-Stäbchen mit einstellbarer Länge vereinfachen die Wartung und das Stecken auf engstem Raum. Optional mit FR/LSOH- oder PVC/OFNP-Kabelmantel erhältlich.

Anwendung

Die runden LCD-auf-LCD-Patchkabel OS2 (G.657.A2) eignen sich für alle High-Performance-Anwendungen mit Duplex-Signalen im Data-center-Umfeld.

Konstruktion

Mantelfarbe	gelb
Mantelmaterial	FR/LSOH

Optische Eigenschaften

Fasertyp	E9/125 G.657.A2 OS2
Ferrulenmaterial	Zirconia
Ferrulenschliff Stecker A	APC 8°
Ferrulenschliff Stecker B	APC 8°
IL maximal, Stecker A	0,25 dB
IL maximal, Stecker B	0,25 dB
IL typisch, Stecker A	0,1 dB
IL typisch, Stecker B	0,1 dB
RL minimal, Stecker A	65 dB
RL minimal, Stecker B	65 dB
RL typisch, Stecker A	75 dB
RL typisch, Stecker B	75 dB

Lieferumfang

Patchkabel, in Klarsichthülle verpackt und etikettiert.
 Lieferung inklusive Messprotokoll.
 2 Push-Pull-Stäbchen (optional, s. unten).

Normen

Halogenfreiheit, Korrosivität	IEC 60754-1/-2
Flammenausbreitung	IEC 60332-3
Rauchdichte	IEC 61034-1/-2

Versionen

Artikelnummer	Produkt	Mantelfarbe	Länge (m)	Gewicht [kg]
4140041	Patchkabel LCD/APC - LCD/APC	gelb	1	0,04 kg
4140141	Patchkabel LCD/APC - LCD/APC	gelb	1	0,04 kg
4140042	Patchkabel LCD/APC - LCD/APC	gelb	2	0,08 kg
4140142	Patchkabel LCD/APC - LCD/APC	gelb	2	0,01 kg
4140043	Patchkabel LCD/APC - LCD/APC	gelb	3	0,11 kg
4140143	Patchkabel LCD/APC - LCD/APC	gelb	3	0,01 kg
4140044	Patchkabel LCD/APC - LCD/APC	gelb	4	0,15 kg
4140144	Patchkabel LCD/APC - LCD/APC	gelb	4	0,01 kg
4140045	Patchkabel LCD/APC - LCD/APC	gelb	5	0,19 kg
4140145	Patchkabel LCD/APC - LCD/APC	gelb	5	0,01 kg

Weitere Versionen und Längen sind auf Anfrage erhältlich.