

Patchesnoer LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.657.A2 OS2

Uniboot, 2 vezels

OS2



Gelijkaardig beeld

Beschrijving

Hoogwaardige, ronde patchesnoeren met hoge prestaties, geassembleerd met LCD Uniboot-connectoren aan beide uiteinden. Een geïntegreerde grendel voor snelle ontsluiting zorgt ervoor dat de gebruiker de polariteit (A naar A of A naar B) snel ter plaatse kan omdraaien. Een compact, ruimtebesparend kabelontwerp met een buitendiameter van 2,0 mm verbetert de luchtcirculatie. De vezel geoptimaliseerd voor buiging maakt het geschikt voor toepassingen met kleine ruimtes. De etikettering aan beide uiteinden van de kabel maakt een snelle identificatie mogelijk. Optionele staafjes voor duwen-trekken met instelbare lengte vereenvoudigt het onderhoud van de connector en het plaatsen in zeer nauwe ruimtes. Optioneel verkrijgbaar met FR/LSOH of PVC/OFNP.

Toepassing

De OS2 (G.657.A2) LCD-op-LCD patchesnoeren zijn geschikt voor alle toepassingen met hoge prestaties met duplex signalen in een data-centrum omgeving.

Constructie

Buitenmantel	FR/LSZH
Mantelkleur	geel

Optische eigenschappen

Ferrule polijsting connector A	APC 8°
Ferrule polijsting connector B	APC 8°
Metalen kapmateriaal	Zirconia
Reflectieverlies RL gemiddeld connector A	75 dB
Reflectieverlies RL gemiddeld connector B	75 dB
Reflectieverlies RL minimum connector A	65 dB
Reflectieverlies RL minimum connector B	65 dB
Verzwakking IL gemiddeld connector A	0,1 dB
Verzwakking IL gemiddeld connector B	0,1 dB
Verzwakking IL maximumconnector A	0,25 dB
Verzwakking IL maximum connector B	0,25 dB
Vezeltype	E9/125 G.657.A2 OS2

Leveringsomvang

Verpakt en geëtiketteerd in een doorzichtige plastic hoes.
Geleverd met een test rapport.
2 staafjes voor duwen-trekken (optioneel, zie onder).

Normen / Standards

Nulhalogeen geen corrosieve gassen	IEC 60754-1/-2
Vlam verspreid	IEC 60332-3
Rookdichtheid	IEC 61034-1/-2

Versions

Materiaal nummer	Artikel	Mantelkleur	Lengte (m)	Gewicht [kg]
4140041	Patchsnoer LCD/APC - LCD/APC	geel	1	0,04 kg
4140141	Patchsnoer LCD/APC - LCD/APC	geel	1	0,04 kg
4140042	Patchsnoer LCD/APC - LCD/APC	geel	2	0,08 kg
4140142	Patchsnoer LCD/APC - LCD/APC	geel	2	0,01 kg
4140043	Patchsnoer LCD/APC - LCD/APC	geel	3	0,11 kg
4140143	Patchsnoer LCD/APC - LCD/APC	geel	3	0,01 kg
4140044	Patchsnoer LCD/APC - LCD/APC	geel	4	0,15 kg
4140144	Patchsnoer LCD/APC - LCD/APC	geel	4	0,01 kg
4140045	Patchsnoer LCD/APC - LCD/APC	geel	5	0,19 kg
4140145	Patchsnoer LCD/APC - LCD/APC	geel	5	0,01 kg

Andere versies en lengtes op aanvraag