

Plaque adaptateur HDPS, 4x MTP ou MPO

pour un panneau modulaire HDPS



Plaque adaptateur HDPS de haute performance avec 4 adaptateurs MTP / MPO

Description

Boîtier en polycarbonate (PC) ouvert.
 Plaque frontale équipée de 4 adaptateurs SC type MTP® ou MPO.
 Introduction facile au cadre de support télescopique du panneau. Le cadre extensible et la poignée de guidage (au dos de la cassette) permettent une installation et une maintenance faciles.

Application

Les plaques adaptateurs HDPS conviennent pour toutes les applications de haute performance, en particulier dans l'environnement d'un centre de données.
 Une densité de tassement jusqu'à 576 fibres sur 1U est atteinte avec ces plaques enfichables (avec des connecteurs 12F MTP ou MPO).
 Des valeurs optimales pour la performance optique (IL / RL) sont garanties grâce à un assemblage de très haute qualité.

Propriétés générales

Capacité	4 ports MTP ou MPO (48 fibres avec connecteurs 12F MTP / MPO)
Capacité d'acceptation	4 MTP or MPO ports (48 fibres with 12F MTP/MPO connectors)
Dimensions	91 x 12 x 163 mm (L x H x P)

Scope of delivery

Plaque adaptateur avec 4 adaptateurs préinstallés.

Remarque

MTP® est une marque déposée de US Conec.

Versions

Numéro de matériau	Produit	Dimensions extérieures	Couleur	Matière	Poids [kg]	Unité d'emballage
240752	Plaque adaptateur HDPS avec 4 adaptateurs MTP, type A (key up / key down)	12 mm x 91 mm x 163 mm	noire	Polycarbonate (PC)	0,01 kg	1 pc.
240753	Plaque adaptateur HDPS avec 4 adaptateurs MTP, type B (key up / key up)	12 mm x 91 mm x 163 mm	noire	Polycarbonate (PC)	0,01 kg	1 pc.
240754	Plaque adaptateur HDPS avec 4 adaptateurs MPO, type A (key up / key down)	12 mm x 91 mm x 163 mm	noire	Polycarbonate (PC)	0,01 kg	1 pc.
240755	Plaque adaptateur HDPS avec 4 adaptateurs MPO, type B (key up / key up)	12 mm x 91 mm x 163 mm	noire	Polycarbonate (PC)	0,01 kg	1 pc.