

Betriebstemperatur	-45 °C - +90 °C
Installationstemperatur	-5 °C - +50 °C

Mechanische Eigenschaften

Minimaler Biegeradius fest verlegt (einadrige Kabel)	15 x D
Minimaler Biegeradius fest verlegt (mehradrige Kabel)	12 x D
Minimaler Biegeradius während Installation (einadrige Kabel)	15 x D
Minimaler Biegeradius während Installation (mehradrige Kabel)	12 x D

Normen

Brandverhalten (Euroklassen)	EN 13501-6
Halogenfremheit, Korrosivität	EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2, AREI-RGIE Art.104-SA
Flammwidrigkeit	EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, AREI-RGIE Art.104-F1
Flammenausbreitung	EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24, AREI-RGIE Art.104-F2
Rauchdichte	EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2, AREI-RGIE Art.104-SD

Anmerkung

Weitere Dimensionen auf Anfrage.

Versionen

Artikelnummer	Produkt	Brandverhalten	Durchmesser mm ²	Außenmantel Durchmesser [mm]	Cu-Zahl [kg/km]	Gewicht [kg/km]	Brandlast [kWh/m]	Leiter	Konstruktion	Verpackungseinheit
19586400BZ	FE5-CL-O 2 x 2,5	B2ca-s1a,d1,a1	2,5	10	49	153	0,37	RE	LN	Meterware
19273000BZ	FE5-CL-J 3 x 2,5	B2ca-s1a,d1,a1	2,5	10	72	170	0,41	RE	LNPE	Meterware
19109100BZ	FE5-CL-J 3 x 4	B2ca-s1a,d1,a1	4	11	115	238	0,48	RE	LNPE	Meterware
19164500BZ	FE5-CL-J 3 x 6	B2ca-s1a,d1,a1	6	13	173	333	0,65	RE	LNPE	Meterware
19156800BZ	FE5-CL-J 3 x 10	B2ca-s1a,d1,a1	10	16	288	505	0,91	RE	LNPE	Meterware
19167200BZ	FE5-CL-J 4 x 1,5	B2ca-s1a,d1,a1	1,5	9	58	153	0,36	RE	3LPE	Meterware
19626400BZ	FE5-CL-J 5 x 1,5	B2ca-s1a,d1,a1	1,5	10	72	176	0,45	RE	3LNPE	Meterware
19106400BZ	FE5-CL-J 5 x 2,5	B2ca-s1a,d1,a1	2,5	12	120	264	0,59	RE	3LNPE	Meterware
19273100BZ	FE5-CL-J 5 x 4	B2ca-s1a,d1,a1	4	14	192	364	0,73	RE	3LNPE	Meterware
19059500BZ	FE5-CL-J 5 x 6	B2ca-s1a,d1,a1	6	16	288	497	0,92	RE	3LNPE	Meterware
18838900BZ	FE5-CL-J 5 x 10	B2ca-s1a,d1,a1	10	18	480	743	1,56	RE	3LNPE	Meterware
19040100BZ	FE5-CL-J 5 x 16	B2ca-s1a,d1,a1	16	24	768	1.120	2,03	RM	3LNPE	Meterware
19106300BZ	FE5-CL-J 5 x 25	B2ca-s1a,d1,a1	25	28	1.200	1.710	2,76	RM	3LNPE	Meterware
19109000BZ	FE5-CL-J 5 x 35	B2ca-s1a,d1,a1	35	31,8	1.680	2.277	3,44	RM	3LNPE	Meterware
19103600BZ	FE5-CL-J 5 x 50	B2ca-s1a,d1,a1	50	36	2.400	3.144	4,74	RM	3LNPE	Meterware
19160000BZ	FE5-CL-J 5 x 95	B2ca-s1a,d1,a1	95	49	4.560	5.854	8,16	RM	3LNPE	Meterware
18092900BZ	FE5-CL-J 7 x 6	B2ca-s1a,d1,a1	6	17	403	633	1,1	RE	6LPE	Meterware
18453100BZ	FE5-CL-J 7 x 10	B2ca-s1a,d1,a1	10	20	672	964	1,48	RE	6LPE	Meterware