


OTO Cover-AP Anschlussdose / Abdeckhaube



OTO Cover-AP Anschlussdose, 95 x 95 x 24 mm (mit Abdeckhaube), weiss



AP Cover-Kit zum Nachrüsten bestehender OTO-Dosen, weiss

Beschreibung

Die OTO Cover-AP Anschlussdose ist erhältlich als Komplettdose mit 1 oder 2 Kupplungen oder als Cover-Kit zum Nachrüsten bestehender Dosen.

FTTH-Inhouse-Anschlussdose mit Innendeckel und Abdeckhaube für maximal 2 oder 4 Fasern. Innendeckel und Abdeckhaube mit Beschriftungsfenstern, Haube zusätzlich mit Aufdruck „Optical Fibre“ und Port-Nummerierung.

Integrierte Faserablage für Anschlusskabel und Pigtail-Adern.

Spleisschutzhalter für ANT und Schrumpfspleissungen.

Erhältlich mit 1x LC/APC Duplex, 2x LC/APC Duplex oder mit Pigtails LC/APC.

Kupplungen mit Laserschutz und unverlierbaren Staubschutzklappen.

Anwendung

Aufputz-Anschlussdose für den Einsatz als OTO (Optical Telecommunication Outlet) in FTTH-Netzen.

Die patentierte OTO Cover-AP Anschlussdose ist durch den Aufdruck im Servicefall schnell zu finden.

Bei Renovierungsarbeiten wird nur die Abdeckhaube entfernt. Die OTO-Dose mit Deckel und Beschriftung bleibt an der Wand montiert.

Der LWL-Anschluss bleibt geschützt.

Lieferumfang

Nachrüstungs-Kit: Innendeckel, Schraubensiegel, Abdeckhaube, 2 Beschriftungszettel und 1 Klarsichtabdeckung

Komplettdose: zusätzlich mit FTTH-Inhouse-Anschlussdose

Versionen

Artikelnummer	Produkt	Gewicht [kg]	Verpackungseinheit
309697	OTO Cover-AP Nachrüstungs-Kit	0,03 kg	1 Stk.
309676	OTO Cover-AP Anschlussdose	0,08 kg	1 Stk.
309677	OTO Cover-AP Anschlussdose	0,08 kg	1 Stk.
30962700ZY	OTO Cover-AP Anschlussdose	0,08 kg	1 Stk.
30962800ZY	OTO Cover-AP Anschlussdose	0,08 kg	1 Stk.