

KU CC219 Cat.5e, Cat.6 and Cat.6_A

RJ45 modules, unshielded, 180°



CC219 series RJ45 module, unshielded, Cat.6_A, white

Description

Compact design, helps to improve the NEXT, suitable for high density cabling systems.
Housing made of high-impact resistant, flame retardant compound, UL94V-0 rated, with Keystone mounting clip.
Arc cross design for the lead frame, enhances transmission performance.
Suitable for 4PPoE.
Contact spring with phosphor bronze alloy, plated with gold.
IDC made of phosphor bronze alloy.
Meet RoHS requirements.

Application

For the transmission of digital and analogue voice, video and data signals.
Suitable for Class D/E/E_A channel application in accordance with ISO/IEC 11801, EN 50173 and ANSI/TIA-568-C.2.

Propriétés générales

Température d'installation	-10 °C - +60 °C
Température de fonctionnement	-10 °C - +60 °C
Température de stockage	-40 °C - +70 °C

Propriétés électriques

Courant nominal maximum	1,5 A
Résistance d'isolement minimale	1 000 MΩ
Résistance de contact maximale	20 mΩ

Propriétés mécaniques

Type de connexion	IDC insulation displacement connectors
Fil de cuivre solide	0.40 (AWG26) - 0.57 (AWG23)
Réutilisable	≥ 200 cycles
Durée d'insertion minimale	1 500

Normes

Fiche standard	IEC 60603-7-4, IEC 60603-7-2
Normes de câblage	EN 50173-1, GB 50311, ISO/IEC 11801-1, TIA-568-C.2

Remarque

Modules fit in all Datwyler Keystone patch panels and faceplates (ISO/IEC 60603-7)

Versions

Número de matériau	Produit	Couleur	Catégorie	Bande passante physique (MHz)	Poids [kg]	Unité d'emballage
4109369	KU CC219 RJ45 module, unshielded	blanc	Cat.5e	100	0,01 kg	1 pc.
4109821	KU CC219 RJ45 module, unshielded	bleu	Cat.5e	100	0,01 kg	1 pc.
4109822	KU CC219 RJ45 module, unshielded	jaune	Cat.5e	100	0,01 kg	1 pc.
4109823	KU CC219 RJ45 module, unshielded	rouge	Cat.5e	100	0,01 kg	1 pc.
4109819	KU CC219 RJ45 module, unshielded	blanc	Cat.6	250	0,01 kg	1 pc.
4109824	KU CC219 RJ45 module, unshielded	bleu	Cat.6	250	0,01 kg	1 pc.
4109825	KU CC219 RJ45 module, unshielded	jaune	Cat.6	250	0,01 kg	1 pc.
4109826	KU CC219 RJ45 module, unshielded	rouge	Cat.6	250	0,01 kg	1 pc.
4109827	KU CC219 RJ45 module, unshielded	noire	Cat.6	250	0,01 kg	1 pc.
4109828	KU CC219 RJ45 module, unshielded	vert	Cat.6	250	0,01 kg	1 pc.
4109820	KU CC219 RJ45 module, unshielded	blanc	Cat.6 _A	500	0,01 kg	1 pc.

Sous réserve de modifications techniques

A partir de 2021-01-22 11:00:39