

HD-DCS Patch cable MTP - MTP, E9/125 G.652.D BLO

para HD-DCS



Description

Cable de conexión de fibra óptica delgado y muy flexible (cable redondo, Ø 2,0 mm) con 12 fibras.
Cada cable de conexión está equipado con pestañas push-pull.
Baja carga de fuego debido a su cubierta ignífuga libre de halógenos LS0H.
Las versiones OS2 están disponibles con longitudes estándar de hasta 5 m (otras longitudes a petición).
Etiquetado con etiquetas en ambos extremos del cable.
Los modos de polarización estándar pueden ser de tipo A, B o C.

Impresión de aplicaciones

OS2 MTP®-on-MTP Los cables de conexión son adecuados para todas las aplicaciones de alto rendimiento con señales ópticas paralelas en un entorno de centro de datos.
Los cables de conexión redondos están premontados con conectores MTP de alto rendimiento (hembra) en ambos extremos.
Están ensamblados con una calidad muy alta y garantizan valores óptimos de rendimiento óptico (IL/RL).

Construcción

Color de la funda exterior	amarillo
Material exterior de la vaina	FR/LSZH

Propiedades ópticas

Conector de pulido de férulas A	Elite APC 8°
Conector de pulido de férulas B	Elite APC 8°
Conector estándar A	IEC 61754-7, IEC 61755-3-31, IEC 611755-3-32
Conector estándar B	IEC 61754-7, IEC 61755-3-31, IEC 611755-3-32
Connector type side A	MTP ₁₂ female
Connector type side B	MTP ₁₂ female
IL máximo, conector A	0,3 dB
IL máximo, conector B	0,3 dB
IL típico, conector A	0,1 dB
IL típico, conector B	0,1 dB
RL minimal, conector A	65 dB
RL minimal, conector B	65 dB
RL típico, conector A	70 dB
RL típico, conector B	70 dB
Tipo de fibra	E9/125 G.652.D BLO

Propiedades mecánicas

Conector de color de la carcasa A	amarillo
Conector de color de la carcasa B	amarillo

Forma de suministro

Etiquetado con pegatinas en ambos extremos del cable
Se suministra con el informe de la prueba

Estándares

Cero halógeno gases no corrosivos	IEC 60754-1/-2
Propagación de llamas	IEC 60332-1-2
Dispersión de llamas	IEC 60332-3-22 Cat. A
Densidad de humo	IEC 61034-1/-2

Versions

Número de material	Producto	Color de la funda exterior	Longitud (m)	Peso [kg]	Unidad de embalaje
473260	HD-DCS patch cord MTP - MTP	amarillo	1	0,01 kg	1 pza.
473261	HD-DCS patch cord MTP - MTP	amarillo	2	0,02 kg	1 pza.
473262	HD-DCS patch cord MTP - MTP	amarillo	3	0,02 kg	1 pza.
473263	HD-DCS patch cord MTP - MTP	amarillo	4	0,03 kg	1 pza.
473264	HD-DCS patch cord MTP - MTP	amarillo	5	0,03 kg	1 pza.
473270	HD-DCS patch cord MTP - MTP	amarillo	1	0,01 kg	1 pza.
473271	HD-DCS patch cord MTP - MTP	amarillo	2	0,02 kg	1 pza.
473272	HD-DCS patch cord MTP - MTP	amarillo	3	0,02 kg	1 pza.
473273	HD-DCS patch cord MTP - MTP	amarillo	4	0,03 kg	1 pza.
473274	HD-DCS patch cord MTP - MTP	amarillo	5	0,03 kg	1 pza.
473280	HD-DCS patch cord MTP - MTP	amarillo	1	0,01 kg	1 pza.
473281	HD-DCS patch cord MTP - MTP	amarillo	2	0,02 kg	1 pza.
473282	HD-DCS patch cord MTP - MTP	amarillo	3	0,02 kg	1 pza.
473283	HD-DCS patch cord MTP - MTP	amarillo	4	0,03 kg	1 pza.
473284	HD-DCS patch cord MTP - MTP	amarillo	5	0,03 kg	1 pza.

MTP, y MTP Elite® son marcas registradas de US Conec.

Sujeto a modificaciones técnicas

A partir de 2021-01-22 11:00:46