

HD-DCS Patch cable MTP - MTP, E9/125 G.652.D BLO

pour HD-DCS



Description

Cordon de brassage à fibre optique, mince et très souple (câble rond, Ø 2,0 mm), avec 12 fibres.
 Each patch cable is equipped with push-pull tabs.
 Charge calorifique faible par sa gaine LSOH sans halogènes et non propagateur de la flamme.
 Des versions pour OM4 sont disponibles en longueurs standard jusqu'à 5 m (autres longueurs sur demande).
 Étiquetage avec autocollants aux deux extrémités du câble.
 Les modes de polarisation standard peuvent être du type A, B ou C.

Application

Des cordons de brassage MTP®-sur-MTP OM4 conviennent pour toutes les applications de haute performance avec des signaux optiques parallèles dans l'environnement d'un centre de données.
 Les cordons de brassage ronds sont préassemblés avec des connecteurs MTP de haute performance (femelle) aux deux extrémités. Ils sont assemblés avec une très haute qualité et garantissent des valeurs optimales pour la performance optique (IL/RL).

Construction

Couleur de la gaine	jaune
Gaine extérieure	FR/LSZH

Propriétés optiques

Atténuation de réflexion RL minimal connecteur A	65 dB
Atténuation de réflexion RL minimal connecteur B	65 dB
Atténuation de réflexion RL moyenne connecteur A	70 dB
Atténuation de réflexion RL moyenne connecteur B	70 dB
Connecteur standard A	IEC 61754-7, IEC 61755-3-31, IEC 611755-3-32
Connecteur standard B	IEC 61754-7, IEC 61755-3-31, IEC 611755-3-32
Connector type side A	MTP ₁₂ female
Connector type side B	MTP ₁₂ female
Ferrule polissage connecteur A	Elite APC 8°
Ferrule polissage connecteur B	Elite APC 8°
Perte d'insertion IL maximal connecteur A	0,3 dB
Perte d'insertion IL maximal connecteur B	0,3 dB
Perte d'insertion IL moyenne connecteur A	0,1 dB
Perte d'insertion IL moyenne connecteur B	0,1 dB
Type de fibre	E9/125 G.652.D BLO

Propriétés mécaniques

Couleur du boîtier connecteur A	jaune
Couleur du boîtier connecteur B	jaune

Scope of delivery

étiquetage avec autocollants aux deux extrémités du câble.
Livré avec un rapport d'essais.

Normes

Zéro halogène, pas de gaz corrosifs	IEC 60754-1/-2
Propagation de flamme	IEC 60332-1-2
Propagation de la flamme	IEC 60332-3-22 Cat. A
Densité De Fumée	IEC 61034-1/-2

Versions

Numéro de matériau	Produit	Couleur de la gaine	Longueur (m)	Poids [kg]	Unité d'emballage
473260	HD-DCS patch cord MTP - MTP	jaune	1	0,01 kg	1 pc.
473261	HD-DCS patch cord MTP - MTP	jaune	2	0,02 kg	1 pc.
473262	HD-DCS patch cord MTP - MTP	jaune	3	0,02 kg	1 pc.
473263	HD-DCS patch cord MTP - MTP	jaune	4	0,03 kg	1 pc.
473264	HD-DCS patch cord MTP - MTP	jaune	5	0,03 kg	1 pc.
473270	HD-DCS patch cord MTP - MTP	jaune	1	0,01 kg	1 pc.
473271	HD-DCS patch cord MTP - MTP	jaune	2	0,02 kg	1 pc.
473272	HD-DCS patch cord MTP - MTP	jaune	3	0,02 kg	1 pc.
473273	HD-DCS patch cord MTP - MTP	jaune	4	0,03 kg	1 pc.
473274	HD-DCS patch cord MTP - MTP	jaune	5	0,03 kg	1 pc.
473280	HD-DCS patch cord MTP - MTP	jaune	1	0,01 kg	1 pc.
473281	HD-DCS patch cord MTP - MTP	jaune	2	0,02 kg	1 pc.
473282	HD-DCS patch cord MTP - MTP	jaune	3	0,02 kg	1 pc.
473283	HD-DCS patch cord MTP - MTP	jaune	4	0,03 kg	1 pc.
473284	HD-DCS patch cord MTP - MTP	jaune	5	0,03 kg	1 pc.

MTP® et MTP Elite® sont des marques déposées de US Conec.